


**Соединительное колено Geberit Silent-db20 90°, для подвесного унитаза, укороченное, малого радиуса**



Образец



**Цели применения**

- Для внутренних систем канализации
- Для зданий с повышенными требованиями к звукоизоляции
- Для подсоединения сантехнических устройств с горизонтальным выпуском

**Характеристики**

- Абразивно-устойчивый

- Улучшенная звукоизоляция
- Стойкий к ультрафиолетовым лучам

**Технические характеристики**

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| Максимальная температура хранения | 40 °C         |
| Материал                          | PE-S2         |
| Тепловое расширение               | 0.17 мм/(м·K) |
| Теплопроводность трубы            | 0.43 Вт/(м·K) |

**Объем поставки**

- Манжетное уплотнение из EPDM
- Защитная крышка

| Арт. №       | d, Ø   | d1, Ø | arc  | A      | a      | H     | K     |
|--------------|--------|-------|------|--------|--------|-------|-------|
| 308.881.14.1 | 90 мм  | 90 мм | 90 ° | 7.5 см | 3.9 см | 30 см | 19 см |
| 310.881.14.1 | 110 мм | 90 мм | 90 ° | 7.5 см | 4.2 см | 30 см | 18 см |