


## Опорно-компенсаторная муфта Geberit Silent-db20



Образец



### Цели применения

- Для внутренних систем канализации
- Для зданий с повышенными требованиями к звукоизоляции
- Для горизонтального и вертикального монтажа
- Для комбинирования с электромуфтами и хомутами Geberit
- Для соединения труб и фитингов
- Для компенсации растяжения материала фитингов и труб до макс. длины 4 м
- Для использования с хомутом Geberit на один DN больше

### Характеристики

- С компенсатором продольной деформации и стопором
- Зажимное кольцо из хромникелевой стали
- Манжетное уплотнение из EPDM
- Абразивно-устойчивый
- Улучшенная звукоизоляция
- Стойкий к ультрафиолетовым лучам

### Технические характеристики

Материал

PP

Арт. №	DN	d, ø	D	D1	E	E1	H	X
305.002.14.1	56	56 мм	8 см	6.3 см	6 см	3.5 см	10.8 см	1.3 см
306.002.14.1	60	63 мм	8.7 см	7.5 см	6 см	3.5 см	10.8 см	1.3 см
307.002.14.1	70	75 мм	10 см	9 см	6 см	3.5 см	10.8 см	1.3 см
308.002.14.1	90	90 мм	11.4 см	11 см	6.3 см	3.5 см	11.1 см	1.3 см
310.002.14.1	100	110 мм	13.4 см	12.5 см	6.3 см	3.5 см	11.1 см	1.3 см
312.002.14.1	125	135 мм	17 см	16 см	6.6 см	4.3 см	12.2 см	1.3 см
315.002.14.1	150	160 мм	19.2 см	17.8 см	7 см	5.2 см	13.5 см	1.3 см