

							
Артикул	<b>VT.AC602.0</b>	<b>VT.AC701.0</b>	<b>VT.AC707.0</b>	<b>VT.AC709.0</b>	<b>VT.AC710.0</b>	<b>VT.AC711.0</b>	<b>VT.AC712.0</b>
Название	Термостат комнатный с датчиком температуры пола	Термостат комнатный электронный	Хронотермостат электронный комнатный беспроводной	Хронотермостат электронный комнатный с датчиком температуры пола	Хронотермостат электронный	Хронотермостат электронный комнатный двухконтурный	Хронотермостат электронный комнатный с Wi-Fi
Работа по заданному графику	Нет	Нет	Да	Да	Да	Да	Да
Питание	220В	2 x AAA	2xAA/220В	220В	2xAA	220В	220В
Датчик температуры пола	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Нет	Да
Совместимость с приводами	220 НЗ	220 НО/НЗ 24 НО/НЗ	220 НО/НЗ 24 НО/НЗ	220 НО/НЗ 24 НО/НЗ	220 НО/НЗ 24 НО/НЗ	220 НО/НЗ 24 НО/НЗ	220 НО/НЗ 24 НО/НЗ
Макс. ток коммутации	16А	3А	3А	3А	3А	3А	3А
Примечание	Не совместим с VT.ZC8. Питание на приводы подается от термостата	Возможность установки в опасные (влажные) помещения	Возможность подавать питание на приводы 220В от приемника. Не требует прокладки проводов из помещений к коллектору	Возможность подавать питание на приводы 220В	Возможность установки в опасные (влажные) помещения	Возможность одновременного управления теплым полом и радиаторами. Комплектуется дополнительным выносным датчиком температуры воздуха.	Устройство оснащено Wi-Fi-модулем, возможность дистанционного управления. Возможность подавать питание на приводы 220В