



### ХАРАКТЕРИСТИКИ

- ASME : ASME A112.18.1-2011/CSA B125.1-11
- DVGW : DW-6512CQ0608

### СТАНДАРТЫ



### СВЯЗАННЫЕ ТОВАРНЫЕ ПОЗИЦИИ

- Ref. G00-5100G Стопорное кольцо для термостатического смесителя THG с комплектом креплений
- Ref. G00-5600AE Термостат THG 1/2" с коробкой для встраивания, восковым картриджем и переключателем на 3 выхода, без ручек регулировки

### ДОСТУПНЫЕ ВАРИАНТЫ ПОКРЫТИЙ

Blush PVD - H62	Umber PVD - H66	Матовое светлое золото - F31	Покрытие PVD латунь - H49	Розовое золото - F27
Duomo- Аранья/никель/золото - F05	Аранья (чёрный никель) - D24	Матовый никель - C01	Покрытие PVD матовая бронза - F34	Сатинированное золото - F03
Graphite PVD - H64	Бронза - D01	Матовый хром - C02	Покрытие PVD матовая латунь - H50	Сатинированный хром - C03
Matt Umber PVD - H67	Золото - F01	Никель - B01	Покрытие PVD матовый золотистый - H53	Светлое золото - F30
Matt blush PVD - H60	Матовая красная старинная медь - H07	Покрытие PVD бронза - F33	Покрытие PVD матовый никель - H56	Серебро с родием - F18
Matt graphite PVD - H65	Матовое золото - F07	Покрытие PVD золотистый цвет - H52	Покрытие PVD никель - H55	Состаренный никель - H28