

Механический смеситель для раковины с последовательным открытием

Арт. 2436

Механический смеситель, излив д.200, гигиенический рычаг д. 200 мм

ОПИСАНИЕ

Механический смеситель для раковины с последовательным открытием - [Арт. 2436](#)

Настенный механический смеситель для раковины с последовательным открытием.

Открытие и закрытие с холодной воды , на поверхность 90°.

Плоский поворотный излив снизу д.200, гигиенический регулятор струи.

Антиожоговая безопасность Securitouch.

Смеситель с керамическим картриджем Ø 35.

Стопор ограничения максимальной температуры.

Корпус и излив с гладкой внутренней поверхностью, без бактериальных ниш и с маленьким объемом.

Расход отрегулирован до 5 л/мин.

Корпус из хромированной латуни.

Бесконтактное управление гигиеническим рычагом д.200.

Поставляется с эксцентрическими настенными коннекторами СТОП/ПРОВЕРКА М1/2" М3/4", прекрасно адаптированными к требованиям медицинских учреждений.

Рекомендуемая высота установки : 110-200 мм над поверхностью раковины.

Механический смеситель для раковины с последовательным открытием особенно подходит для медицинских учреждений, домов престарелых и больниц.

Адаптирован для МГН.

Гарантия 10 лет.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Механический смеситель для раковины с последовательным открытием - [Арт. 2436](#)

Соединение	M1/2"
Технология	Securitouch
Длина излива	200 мм
Расход	5 л/мин
Покрытие	Хромированная латунь
Стандарты	ACS WWRAS
Гарантия	10



ПРЕИМУЩЕСТВА



Открытие/закрытие с холодной воды



Корпус/излив с гладкой поверхностью



Антиожоговая защита Securitouch



Стопор ограничения максимальной температуры

