


## FL-AUTOMATIC NANO

для полумоечных машин с защитным эффектом

КОНЦЕНТРАТ

Нейтральное моющее средство с инновационными полимерными добавками. Экологически безопасно. Для механизированного применения.



pH  
7,0

### Действие

Удаляет почвенные, атмосферные и масложировые загрязнения. Высыхает без разводов, образуя на поверхности пола блестящую нескользкую защитную пленку. Благодаря высокой плотности этой пленки возникает грязеотталкивающий эффект, снижается вероятность появления чёрных штрихов от подметок, а появившиеся легко удаляются полированием. Уникальные характеристики средств серии FL-AUTOMATIC включают: наличие экологически чистых активных ингредиентов, отличную совместимость с различными материалами и препятствие скольжению.

### Назначение

Для ежедневной уборки всех видов напольных покрытий: из натурального и искусственного камня (мрамор, гранит, террасцо), полимерных, синтетических (ПВХ, винил), каучуковых, деревянных, бетонных, наливных.

### Способ применения

Перед началом работ необходимо свериться с планом гигиены GREENLAB и ознакомиться с инструкцией. Надеть защитную одежду перед контактом с концентратом.

#### Для ежедневной мойки:

1. Приготовить моющий раствор в баке для пресной воды полумоечной машины. Для ежедневного применения использовать 0,5-5 % раствор средства в зависимости от степени загрязнения и желаемого защитного эффекта. (Для одновременной очистки пола и высушивания раствора использовать машину для ухода за полами с дополнительной функцией сушки).
2. Провести влажную уборку пола полумоечной машиной.
3. Дать поверхности высохнуть. Поставить знак «Внимание! Влажный пол!» до полного высыхания поверхности.

Для удаления локальных загрязнений и одновременного улучшения эксплуатационных свойств защитной плёнки, рекомендуется время от времени полировать её с помощью однодисковой машины (ок. 1000 об/мин.).

### Упаковка

10 л, канистра, арт. FL-080/10  
200 л бочка, FL-080/200

### Характеристики

Состав: оптимизированная смесь ПАВ, инновационные полимерные компоненты, специальные моющие добавки и очищенная вода.  
Плотность: 1,19 кг/дм<sup>3</sup> при t = 20 °

## Серия FLOOR EXPERT

для уборки, восстановления и защиты полов

## GreenLAB

профессиональная химия

### Меры предосторожности

Использовать резиновые перчатки, защитные очки, спецодежду.  
При попадании на кожу или в глаза обильно промыть их водой,  
обратиться к врачу.

### Хранение

Срок годности: 24 месяца с даты изготовления  
Хранить в плотно закрытой упаковке в сухом темном помещении  
отдельно от пищевых продуктов при температуре от +1 до +20 °С.  
Беречь от детей.