

FL-POLYFLOOR

для мытья полов с полимерным покрытием

КОНЦЕНТРАТ

Слабощелочное моющее низкопенное средство.
Для ручного и механизированного применения.



Действие

Удаляет почвенные, атмосферные и масложировые загрязнения. Выравнивает верхний слой защитного покрытия. Компенсирует утраченные со временем акриловые частицы, за счет равномерного распределения оставшихся полимеров. Дезодорирует поверхности.

Назначение

Для мытья полов с акриловым и акрил - уретановым защитным покрытием.

Способ применения

Мытье полов ручным способом
Концентрат развести водой из расчета 1:75-1:400 (13-2,5 мл/л) в зависимости от степени загрязнения. Провести влажную уборку.
Мытье полов поломоечной машиной
Концентрат развести водой из расчета 1:100-1:200 (10-5 мл/л) в зависимости от степени загрязнения.
Руководствоваться инструкциями изготовителя машины.

Упаковка

5 л, канистра, арт. FL-067/5

Характеристики

Состав: оптимизированная композиция ПАВов, д-лимонен, щелочь, полимерный комплексообразователь и вода.
Плотность: 1,1 кг/дм³ при t = 20 °C

Меры предосторожности

Использовать резиновые перчатки, защитные очки, спецодежду. При попадании на кожу или в глаза обильно промыть их водой, обратиться к врачу.

Хранение

Срок годности: 24 месяца с даты изготовления
Хранить в плотно закрытой упаковке в сухом темном помещении отдельно от пищевых продуктов при температуре от +1 до +20 °C.
Беречь от детей.