

Серия FLOOR EXPERT

для уборки, восстановления и защиты полов

GreenLAB


профессиональная химия

FL-PROTECTANT FACTOR

для защиты напольных покрытий. Для битумных полов.



Черный металлизированный блестящий лак-дисперсия на полимерной основе. Нейтральное средство с высоким содержанием полимерных компонентов. Для ручного применения.



Действие

FL-PROTECTANT FACTOR - черная синтетическая дисперсия, образующая блестящий слой с высоким содержанием твердых компонентов, при отверждении которой образуется металл кристаллическая решетка. Прочное, износостойкое, невосприимчивое к загрязнениям и устойчивое к воздействию моющих средств защитное покрытие. Защищает полы от механических повреждений и воздействия влаги. Маскирует мелкие царапины, придает блеск напольным покрытиям. Предотвращает скольжение. Уменьшает загрязненность.

Назначение

Для повышения износостойкости и увеличение срока службы напольных покрытий производственных и складских помещений (битумных и т.п.).

Способ применения

Подготовка пола к нанесению защитного покрытия

Провести сухую уборку и глубокую чистку пола с применением средств серии FL-STRIPPER. Вымыть пол нейтральным моющим средством FL-NEUTRAL, хорошо просушить.

Нанесение защитного покрытия

Тщательно взболтать канистру перед применением средства! Убедиться посредством лакмусовой бумаги, что pH пола нейтральный. Равномерно распределить по поверхности пола тонким слоем с помощью плоского мopa. Нанести на поверхность 2-3 слоя лака в зависимости от впитывающей способности пола с интервалом около 30-40 минут. Расход средства при первичном нанесении составляет 25 мл на каждый слой.

Примечание: Чтобы внешний вид пола не ухудшался в результате механического истирания черных пигментов, следует нанести на поверхность, покрытую FL-PROTECTANT FACTOR, ещё один слой бесцветного FL-PROTECTANT.

Последующий уход за защитным покрытием

Для ежедневного мытья использовать специализированное средство FL-POLYFLOOR. Для периодического мытья использовать моющее и восстанавливающее средство с полимерами FL-RESTORE.

Восстановление покрытия

Обработать пол дисковой машиной с применением FL-POLYFLOOR. Вымыть и высушить пол. Нанести 1-2 слоя FL-PROTECTANT FACTOR.

Упаковка

5 л, канистра, арт. FL-085/5
10 л, канистра, арт. FL-085/10

Характеристики

Состав: стирол-акриловый сополимер, специальные растворители, пластификатор, красители и очищенная вода.
Плотность: 1,10 кг/дм³ при t = 20 °C

Производитель: ООО "ГринЛАБ"

Россия, Санкт-Петербург, наб. Канала Грибоедова, д. 45, лит. А, пом. 2Н

Тел: (812) 309-19-58

Серия FLOOR EXPERT

для уборки, восстановления и защиты полов

GreenLAB

профессиональная химия

Меры предосторожности

Использовать резиновые перчатки, защитные очки, спецодежду.
При попадании на кожу или в глаза обильно промыть их водой,
обратиться к врачу.

Хранение

Срок годности: 24 месяца с даты изготовления
Хранить в плотно закрытой упаковке в сухом темном помещении отдельно от
пищевых продуктов при температуре от +1 до +20 °С.
Беречь от детей.