

Raffinato Termoarredo che racchiude in se tutte le peculiarità tecniche e formali caratterizzato da una forte personalità, grazie all'importante cornice arrotondata rifinita a mano, Novo Cult rappresenta il richiamo contemporaneo allo stile della tradizione. Disponibile in 4 altezze e 3 larghezze. Con l'inserimento della resistenza elettrica (optional) può funzionare anche nei periodi in cui l'impianto è spento.



Novo Cult Cromato, altezza 1807 mm, larghezza 500 mm, Cromato

Caratteristiche costruttive

radiatore scaldasalviette in acciaio con elementi orizzontali a tubi
tondi di diametro 25 mm

collettori laterali a sezione semiovale 50 x 36,5 mm

filettature estremità collettore e attacchi centrali 50 mm da 1/2"

Gas destra

pressione di esercizio massima ammessa 6 bar

temperatura di esercizio massima ammessa 95°C

Dotazione di serie

4 attacchi per fissaggio a muro regolabili
valvola sfiato da 1/2" cromata

Plus



Dati tecnici

Modello	Profondità (mm)	Altezza (mm)	Larghezza (mm)	Interasse (mm)	Peso (kg)	Capacità (lt)	$\Delta t=50^{\circ}\text{C}$ (kcal/h)	$\Delta t=50^{\circ}\text{C}$ (Watt)	$\Delta t=40^{\circ}\text{C}$ (Watt)	$\Delta t=30^{\circ}\text{C}$ (Watt)	$\Delta t=20^{\circ}\text{C}$ (Watt)	Esponente	Funz. misto (Watt)
01													
807 15 tubi 1 intervallo	49,0	807	450	406	7,80	5,60	235,0	274,0	208,0	146,0	89,0	1,226	300
807 15 tubi 1 intervallo	49,0	807	500	456	8,40	6,10	259,0	301,0	229,0	161,0	98,0	1,229	300
807 15 tubi 1 intervallo	49,0	807	600	556	9,60	7,00	305,0	355,0	269,0	189,0	114,0	1,236	400
1207 23 tubi 2 intervalli	49,0	1207	450	406	11,00	8,00	335,0	390,0	294,0	205,0	123,0	1,262	400
1207 23 tubi 2 intervalli	49,0	1207	500	456	11,80	8,60	367,0	427,0	322,0	224,0	135,0	1,260	400
1207 23 tubi 2 intervalli	49,0	1207	600	556	13,50	9,90	432,0	503,0	380,0	264,0	159,0	1,258	400
1567 30 tubi 3 intervalli	49,0	1567	450	406	13,90	10,10	435,0	506,0	382,0	265,0	159,0	1,265	400
1567 30 tubi 3 intervalli	49,0	1567	500	456	14,90	10,80	478,0	556,0	419,0	291,0	175,0	1,264	400
1567 30 tubi 3 intervalli	49,0	1567	600	556	16,90	12,40	563,0	655,0	494,0	344,0	206,0	1,263	700
1807 36 tubi 3 intervalli	49,0	1807	450	406	16,00	11,70	507,0	589,0	445,0	310,0	186,0	1,258	400
1807 36 tubi 3 intervalli	49,0	1807	500	456	17,20	12,60	559,0	650,0	491,0	342,0	206,0	1,255	700
1807 36 tubi 3 intervalli	49,0	1807	600	556	19,60	14,40	662,0	769,0	582,0	406,0	245,0	1,250	700
05													
807 15 tubi 1 intervallo	49,0	807	450	50	7,80	5,60	235,0	274,0	208,0	146,0	89,0	1,226	300
807 15 tubi 1 intervallo	49,0	807	500	50	8,40	6,10	259,0	301,0	229,0	161,0	98,0	1,229	300
807 15 tubi 1 intervallo	49,0	807	600	50	9,60	7,00	305,0	355,0	269,0	189,0	114,0	1,236	400


1207 23 tubi 2 intervalli	49,0	1207	450	50	11,00	8,00	335,0	390,0	294,0	205,0	123,0	1,262	400
1207 23 tubi 2 intervalli	49,0	1207	500	50	11,80	8,60	367,0	427,0	322,0	224,0	135,0	1,260	400
1207 23 tubi 2 intervalli	49,0	1207	600	50	13,50	9,90	432,0	503,0	380,0	264,0	159,0	1,258	400
1567 30 tubi 3 intervalli	49,0	1567	450	50	13,90	10,10	435,0	506,0	382,0	265,0	159,0	1,265	400
1567 30 tubi 3 intervalli	49,0	1567	500	50	14,90	10,80	478,0	556,0	419,0	291,0	175,0	1,264	400
1567 30 tubi 3 intervalli	49,0	1567	600	50	16,90	12,40	563,0	655,0	494,0	344,0	206,0	1,263	700
1807 36 tubi 3 intervalli	49,0	1807	450	50	16,00	11,70	507,0	589,0	445,0	310,0	186,0	1,258	400
1807 36 tubi 3 intervalli	49,0	1807	500	50	17,20	12,60	559,0	650,0	491,0	342,0	206,0	1,255	700
1807 36 tubi 3 intervalli	49,0	1807	600	50	19,60	14,40	662,0	769,0	582,0	406,0	245,0	1,250	700

Le rese sono calcolate ed in fase di certificazione. Potenza calcolata con Δt 50°C. Per Δt diversi da 50°C utilizzare la formula: $Q=Q_n (\Delta t / 50)^n$

Irsap garantisce la tenuta idraulica dei radiatori NOVO CULT CROMATO per 10 anni, a partire dalle vendite dell'anno 2009. La cromatura è garantita per il periodo di tempo stabilito dalla legge, comunque non inferiore ai 24 mesi.

Dotazione di serie

- 4 attacchi per fissaggio a muro regolabili
- valvola sfiato da 1/2" cromata



Cromato

Cod. 50

I colori rappresentati in questa cartella non sono da considerarsi impegnativi. I diversi processi tecnologici di verniciatura ed i materiali utilizzati per la realizzazione possono non avere una perfetta corrispondenza cromatica con il prodotto consegnato. L'azienda Irsap si riserva la facoltà di apportare in qualsiasi momento tutte le modifiche necessarie per il miglioramento del prodotto.