

Опорная рама для унитаза ТЕМРОFIX 3 с сенсорным краном

Арт. 564065-464006

Сенсорный кран ТЕМРОМАТИС, с двойным управлением, от батареи



ОПИСАНИЕ

Опорная рама для унитаза ТЕМРОFIX 3 с сенсорным краном - Арт. 564065-464006

Отдельностоящая опорная рама для подвесного унитаза :

- Рама из черной эпоксидной стали.
- Крепление к полу и к несущей стене.
- Регулирование высоты от 0 до 200 мм (с отметкой на 1 м).
- Трубы смыва Ø 32 с соединительной гильзой Ø 55.
- Эвакуационная труба Ø 100 из ПВХ с герметичной прокладкой, 2 положения регулировки.
- Поставляется предварительно собранной.
- Соответствует требованиям нормы NF D12-208.
- Подходит для сплошных стен от 10 до 120 мм.
- Гарантия 10 лет.

Оборудована сенсорным краном прямого смыва ТЕМРОМАТИС с двойным управлением F3/4" :

- Питание от литиевой батареи 6 V (тип 123).
- Пластина из матовой нержавеющей стали 186 x 186 мм и хромированная металлическая нажимная кнопка со встроенной электроникой.
- Герметичный блок для встраивания.
- Срабатывание через 10 секунд присутствия.
- Намеренный пуск (антиблокировочная нажимная кнопка) или автоматический пуск после ухода пользователя.
- Автоматическое "умное" ополаскивание : адаптировано к объему прямого смыва в зависимости от использования.
- 3 программы (регулируемый объем ополаскивания в зависимости от типа унитаза).
- Периодическое гигиеническое ополаскивание каждые 24 часа (регулируется до 12 часов или Выкл) после последнего использования.
- Сохранение гидрозатвора с внутренней стороны блока.
- Встроенный запорный и регулирующий расход вентиль.
- Совместим с морской водой и бытовыми сточными водами.

Технические характеристики : см. ТЕМРОМАТИС с двойным управлением арт. 464РВОХ-464006.

Состав комплекта :

(564065) : опорная рама, сливная труба Ø 100, патрубок, встраиваемый блок с защитой, клапан для прочистки водопроводной сети, гидрозатвор, запорный вентиль, соединительные детали.

(464006) : панель управления, литиевая батарея 6V, герметичный воротник, электроклапан, картридж.

ПРЕИМУЩЕСТВА



Простая установка :
предварительная сборка



Абсолютная гигиеничность:
бесконтактный пуск



Прямой смыв: отсутствие застоя
воды



Автоматический/намеренный
пуск

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Опорная рама для унитаза ТЕМРОFIX 3 с сенсорным краном - Арт. 564065-464006

Подключение	Батарея 6V
Соединение	3/4"
Технология	Сенсорный и порционный
Высота	1000-1320 мм
Глубина	157 - 177 мм
Ширина	350 мм
Покрытие	Матовая нержавеющая сталь
Гарантия	

