

Сенсорный смеситель ТЕМРОМАТИС MIX 4

Арт. 493410

Питание от встроенного блока, запорные вентили



ОПИСАНИЕ

Сенсорный смеситель ТЕМРОМАТИС MIX 4 - Арт. 493410

Сенсорный смеситель для раковины, монтаж на стену :
Питание от сети 230/6 V через встраиваемый блок.
Противозастойный электроклапан и электронный модуль встроены в корпус крана.
Базовый расход 3 л/мин при давлении 3 бара, регулируется от 1,5 до 6 л/мин.
Регулятор струи с защитой от налета.
Периодическое ополаскивание (~60 сек каждые 24 часа после последнего использования).
Активный инфракрасный детектор присутствия, удобно расположен на конце излива.
Корпус из цельной хромированной латуни, Д. 130 мм.
Крышка блокируется 2 скрытыми креплениями.
Встроенные подводы воды 1/2".
Крепление через стену.
Запорный вентиль F3/8".
Антиблокировочная защита против блокировки в открытом положении.
Боковой регулятор с ограничителем температуры.
Гарантия 10 лет.

ПРЕИМУЩЕСТВА



Питание от встроенного блока



Экономия воды до 90 %



Абсолютная гигиеничность:
бесконтактное управление



Ополаскивание как
антибактериальная профилактика

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Сенсорный смеситель ТЕМРОМАТИС MIX 4 - Арт. 493410

Подключение	от сети 230/6 V (встроенный блок)
Соединение	F3/8"
Технология	Сенсорный
Длина излива	130 мм
Расход	3 л/мин
Стандарты	ACS CE
Гарантия	10

