


Заглушка Geberit Mapress из углеродистой стали



Образец



Цели применения

- Для воды отопления
- Для охлаждающей воды без антифриза
- Для охлаждающей воды с антифризом
- Для воды центрального отопления ≤ 120 °С
- Для воды в системах пожаротушения (водозаполненных)
- Для спринклеров (водозаполненные системы)
- Для сжатого воздуха (чистота масла 3)
- Для инертных газов (например, азот)
- Для коммунально-бытовой отрасли, промышленности и кораблестроения

- Для долговечной герметизации концов трубы

Характеристики

- Индикатор обжима
- Дает течь в неопрессованном состоянии
- С внешним цинковым покрытием
- Уплотнительное кольцо из ClIR, черное
- Раструб с прозрачной защитной заглушкой

Технические характеристики

Материал | Нелегированная сталь 1.0034 E195 (EN 10305)

Арт. №	DN	d, ø	L	Z
20212	12	15 мм	2.3 см	0.3 см
20213	15	18 мм	2.3 см	0.3 см
20214	20	22 мм	2.4 см	0.3 см
20215	25	28 мм	2.6 см	0.3 см
20216	32	35 мм	2.9 см	0.3 см
20217	40	42 мм	3.3 см	0.3 см
20218	50	54 мм	3.8 см	0.3 см
20222	65	66.7 мм	5.5 см	0.5 см
20219	65	76.1 мм	6 см	0.7 см
20220	80	88.9 мм	6.7 см	0.7 см
20221	100	108 мм	8.2 см	0.7 см