



### 624 Малярная лента общего назначения

Свойство	[Ед. измерения] и допустимое отклонение	Среднее значение
Ширина	[мм] +/- 1,5 мм	19, 25, 30, 38, 50, 75
Длина	[м] +/- 2,5 %	50
Диаметр сердечника	[мм]	76
Доступные цвета		белый
Носитель		битуминированная бумага
Толщина ленты	[микроны] +/- 10%	96
Относительное удлинение при разрыве	[%] +/- 20%	110
Предел прочности на разрыв	[Н/дюйм]	80
Адгезия при 180°	[Н/дюйм] $\geq 2,5$	3,5
Сдвиг	[часы] +/-	120

**Особенности хранения:** хранить при температуре не выше 40°C, в сухом месте, избегая попадания прямых солнечных лучей.

**Сноска:** Выше приведены цифры для ознакомления, и они не могут рассматриваться как гарантии. Клиентам рекомендуется проверить материалы чтобы определить пригодность к предназначенному использованию.

**IMPORTANT NOTICE TO PURCHASER**

All statements technical information and recommendations contained herein are based on tests we believe to be reliable, but the accuracy or completeness thereof is not guaranteed and the following is made in lieu of all warranties, express or implied: Seller's and manufacturer's only obligations shall be to replace such quantity of the product proved to be defective. Neither seller nor manufacturer shall be liable for any injury, loss or damage, direct or consequential, arising out of the use of or the inability to use the product. Before using, users shall determine the suitability of the product for their intended use, and assume all risk and liability whatsoever in connection therewith. No statement or recommendation not contained herein shall have any force or effect unless in an agreement signed by officers of seller and manufacture.