


SR-PARKING

для удаления технических загрязнений на парковках

ОПИСАНИЕ

Щелочное низкопенное моющее и чистящее средство. Для ручного и механизированного применения. Эффективно удаляет загрязнения различного характера: нефтепродукты, технические масла, смазочные материалы, средства для ухода за автомобилем, смолистые соединения, антиобледенительные реагенты, почвенные и атмосферные загрязнения. Не оставляет запаха на поверхности.



НАЗНАЧЕНИЕ

Для мытья парковок и мест с большим скоплением автомобилей. Применяется для щелочестойких поверхностей: бетонных, наливных, каучуковых, синтетических (ПВХ, винил), керамических, нержавеющей стали.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Ежедневная уборка вручную и полумоечными машинами.

Концентрат развести водой из расчета 1:60-1:400 (17-2,5 мл/л) в зависимости от степени загрязнения. Провести влажную уборку, смыть водой.

Общее обезжиривание поверхности.

Концентрат развести водой из расчета 1:30-1:60 (33-17 мл/л) в зависимости от степени загрязнения. Обработать поверхность, смыть водой.

Очистка стойких жировых загрязнений.

Концентрат развести водой из расчета 1:5-1:20 (200-50 мл/л) в зависимости от степени загрязнения. Нанести на поверхность, растереть и смыть водой.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Использовать резиновые перчатки, защитные очки, спецодежду. При попадании на кожу или в глаза обильно промыть их водой, обратиться к врачу.

ХРАНЕНИЕ

Срок годности: 24 месяца с даты изготовления
Хранить в плотно закрытой упаковке в сухом темном помещении отдельно от пищевых продуктов при температуре от +1 до +20 °С. Беречь от детей.

СОСТАВ:

оптимизированная композиция ПАВ, бензалкония хлорид, щелочные компоненты, полимерный комплексообразователь, функциональные добавки, вода очищенная., pH 12,0.

УПАКОВКА:

1 л, бутылка, арт. SR-202/1
5 л, канистра, арт. SR-203/5