


SR-PETROL

для удаления технических масел и нефтепродуктов

ОПИСАНИЕ

Щелочное моющее и обезжиривающее низкопенное средство. Для ручного и механизированного применения. Обезжиривает поверхности. Удаляет технические масла, смазочные материалы, нефтепродукты, сажу, смолу, битум, гудрон.



НАЗНАЧЕНИЕ

Для мытья полов, стен, оборудования, а также для мытья запчастей автомобиля. Применяется для щелочестойких поверхностей: бетонных, наливных, каучуковых, синтетических (ПВХ, винил), керамических, нержавеющей стали.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Уборка загрязнений слабой и средней степени.

Концентрат развести водой из расчета 1:90-1:400 (11-2,5 мл/л) в зависимости от степени загрязнения. Нанести на поверхность, растереть, смыть чистой водой.

Уборка сильных загрязнений.

Концентрат развести водой из расчета 1:70-1:100 (14-10 мл/л).

Нанести на поверхность, растереть, смыть чистой водой.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Использовать резиновые перчатки, защитные очки, спецодежду. При попадании на кожу или в глаза обильно промыть их водой, обратиться к врачу.

ХРАНЕНИЕ

Срок годности: 24 месяца с даты изготовления
Хранить в плотно закрытой упаковке в сухом темном помещении отдельно от пищевых продуктов при температуре от +1 до +20 °С. Беречь от детей.

СОСТАВ:

оптимизированная смесевая композиция ПАВов, растворитель, кальцинированная сода, метасиликат натрия, комплексообразователь, краситель и вода, pH 11,5.
Плотность: 1,07 кг/дм³ при t = 20 °C

УПАКОВКА:

1 л, бутылка, арт. SR-200/1
5 л, канистра, арт. SR-201/5