

Термостатический смеситель PREMIX NANO

Арт. 732216

Для смешанной воды от 34 до 60°C



ОПИСАНИЕ

Термостатический смеситель PREMIX NANO - Арт. 732216

Термостатический смеситель для подвода смешанной воды от 34 до 60°C :

Для подключения 1 - 2 кранов или 1 душа.

Антиожоговая безопасность : автоматическое закрытие в случае перекрытия подачи холодной или горячей воды.

Базовая установка на 38°C, регулируется при установке от 34° и 60°C. Фильтры и обратные клапаны.

Рекомендованный рабочий расход : от 3 л/мин до 12 л/мин.

Возможность проведения термической обработки.

Корпус из полированной хромированной латуни, подвод горячей воды F3/8", подвод холодной воды M3/8", выход смешанной воды M3/8".

Гарантия 10 лет.

ПРЕИМУЩЕСТВА



Остановка при перекрытии горячей или холодной воды



Стабильность температуры



Доступные фильтры и обратные клапаны



Термоактивная ячейка

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Термостатический смеситель PREMIX NANO - Арт. 732216

Соединение	3/8"
Технология	Термостатический
Высота	70 мм
Длина	75 мм
Покрытие	хромированный
Стандарты	ACS   
Гарантия	

