

PELLE LEATHER


Basic




1BA



21BE



238GL



371AR



441RS



413BX




301NC




336CO



84TR



98DGR



196VR



539BL



560NR

Specifiche tecniche • Technical Specifications

Tipologia Typology	Pelle bovina, stampa MADRAS Corrected grain bovine split leather MADRAS design			
Origine Origin	Europea European			
Spessore Thickness	0,9/1,1mm			
Superficie media Average size	3,5 m ² 3,5 sqm			
Resistenza allo strappo pantalone Tear strenght - Single edge tear	ISO 3377-1	20 N	≥ 4	
Solidità del colore allo strofinio Colour fastness to rubbing	Secco 500 Cicli Dry 500 Cycles	UNI EN ISO 11640:2000	≥ 4	
Solidità del colore allo strofinio Colour fastness to rubbing	Umido 150 Cicli Wet 150 Cycles	UNI EN ISO 11640:2000	≤ 3	
Resistenza alle flessioni Flexing endurance	> 20.000 Cicli > 20.000 Cycles	UNI EN ISO 5402	≥ 4	
Adesione della rifinitura Finish adhesion	ISO 11644	2,9 N/Cm		
Solidità del colore alla luce artificiale Colour fastness to artificial light	UNI EN ISO 105 B02	Scala dei blu Blue Scale	≥ 4	
Resistenza alla sigaretta e alla piccola fiamma Burning behaviour to cigarettes and match flame <small>Questa norma si riferisce alla combinazione pelle/imbottitura Riferimento a imbottitura standard in PU espanso densità 21 kg/m³ This norm refersexclusively to the combination leather and padding Reference to padding standard expanded PU density 21 kg/m³</small>	EN1021/1-2		OK	
Resistenza al fuoco Burning behaviour	UNI 9175		NO	
Colore Colour	Leggere differenze di colore fra una partita e l'altra sono da considerarsi normali Slight color differences between one lot and another have to be considered within commercial tolerance			

Note

Notes

- Per rimuovere la polvere utilizzare un aspiralvatore.
- Ogni macchia o sporcizia devono essere puliti immediatamente con una soluzione di sapone neutro utilizzando un panno con movimenti circolari regolari.
- Non si accettano responsabilità per eventuali danni derivanti da un uso improprio, pulizia con prodotti chimici aggressivi o impregnazione con prodotti non idonei.


- To remove dust use a vacuum cleaner.
- Any stain, spills or soiling should be cleaned up promptly with a neutral soap solution using a cloth in smooth circular movements.
- We do not accept responsibility for any damage resulting from inappropriate use, chemical cleaning or additional impregnation.

- I risultati analitici sono riferiti esclusivamente al campione provato
- Alterazioni del colore sono tollerate secondo gli standard industriali e non costituiscono motivo di contestazione.
- Ci riserviamo il diritto di modificare in qualsiasi momento e senza preavviso le specifiche del prodotto.


- The analytical results are referred only to the sample tested.
- Discolouration and colour deviations tolerated by permissible industrial standards which do not constitute reasons for claims.
- We reserve the right to modify, at any moment and without notice any product specifications.

PELLE LEATHER

Class




01



154



161



21



07



14



28



35



273



42



231



280




84




49



252



287



308



91



315



329



378




392



399



420



462




126



469



476



266



63

PELLE LEATHER

Class



77



70




385




301




406



294



336



343



350



357



427



441



448



455



119



133




140



147



105



98



532




546



539



553



560



196



182



203



210



175

Specifiche tecniche • Technical Specifications

Tipologia Typology	Pelle bovina mezzofiore Genuine bovine leather lightly buffed			
Origine Origin	Europea European			
Spessore Thickness	0,9/1mm			
Superficie media Average size	4,8 m ² 4,8 sqm			
Resistenza allo strappo pantalone Tear strength - Single edge tear		UNI EN ISO 3377-1	N.	> = 20
Solidità del colore allo strofinio Colour fastness to rubbing	Secco 500 Cicli Dry 500 Cycles	UNI EN ISO 11640-1998	Scala di grigi Grey Scale	> = 4
Solidità del colore allo strofinio Colour fastness to rubbing	Umido 250 Cicli Wet 250 Cycles	UNI EN ISO 11640-1998	Scala di grigi Grey Scale	> = 4
Solidità del colore allo strofinio Colour fastness to rubbing	Sudore 80 Cicli Sweat 80 Cycles	UNI EN ISO 11640-1998 ISO 11641 pH8	Scala di grigi Grey Scale	> = 4
Resistenza alle flessioni (Bally test) Flexing endurance (Bally test)	Secco 50.000 Cicli Dry 50.000 Cycles	UNI EN ISO 5402		Nessun danno No damage
Adesione della rifinitura Finish adhesion	A secco Dry	UNI EN ISO 11644	N/cm	> = 2
Solidità del colore alla luce artificiale Colour fastness to artificial light	Energia esposizione 16.000 kj/m² Exposition energy 16.000 kj/sqm	UNI EN ISO 105 B02 (MET. 5)	Scala dei blu Blue Scale	> = 5
Resistenza alla sigaretta e alla piccola fiamma Abrasion to cigarette and match flame		BS 5852:1979 BS EN 1021-1-2:2006		Passa Pass
Colore Colour	Leggere differenze di colore fra una partita e l'altra sono da considerarsi normali Slight color differences between one lot and another have to be considered within commercial tolerance			

Note
Notes

- Per rimuovere la polvere utilizzare un aspiravere.
- Ogni macchia o sporizia devono essere puliti immediatamente con una soluzione di sapone neutro utilizzando un panno con movimenti circolari regolari.
- Non si accettano responsabilità per eventuali danni derivanti da un uso improprio, pulizia con prodotti chimici aggressivi o impregnazione con prodotti non idonei.

- To remove dust use a vacuum cleaner.
- Any stain, spills or soiling should be cleaned up promptly with a neutral soap solution using a cloth in smooth circular movements.
- We do not accept responsibility for any damage resulting from inappropriate use, chemical cleaning or additional impregnation.

- I risultati analitici sono riferiti esclusivamente al campione provato
- Alterazioni del colore sono tollerate secondo gli standard industriali e non costituiscono motivo di contestazione.
- Ci riserviamo il diritto di modificare in qualsiasi momento e senza preavviso le specifiche del prodotto.

- The analytical results are referred only to the sample tested.
- Discolouration and colour deviations tolerated by permissible industrial standards which do not constitute reasons for claims.
- We reserve the right to modify, at any moment and without notice any product specifications.

Pelle Leather


Dollaro



3020




3014



3019



3017




3023



3008



3009



3011



3007



3030



3021



3018



3005



3010




3015



3059



3100



3012




3006




3003



3013




3002



3029



3004



3001

Specifiche tecniche • Technical Specifications

Tipologia Typology	Pelle bovina smerigliata stampa DOLLARO Corrected grain bovine leather embossed DOLLARO design		
Origine Origin	Extraeuropea Extraeuropean		
Spessore Thickness	1.3/1.5 mm		
Superficie media Average size	3.8 m ² 3.8 sqm		
Solidità del colore allo strofinio Colour fastness to rubbing	Secco 500 Cicli Dry 500 Cycles	UNI EN ISO 11640	
Solidità del colore allo strofinio Colour fastness to rubbing	Umido 250 Cicli Wet 250 Cycles	UNI EN ISO 11640	
Solidità del colore allo strofinio Colour fastness to rubbing	Sudore 80 Cicli Sweat 80 Cycles	ISO 11641 pH8	Scala di grigi Grey Scale > = 2
Resistenza alle flessioni (Bally test) Flexing endurance (Bally test)	> 20.000 Cicli > 20.000 Cycles	ISO 5402-1	
Solidità del colore alla luce artificiale Colour fastness to artificial light		UNI EN ISO 105 B02	Scala dei blu Blue Scale 4 / 5
Colore Colour	Leggere differenze di colore fra una partita e l'altra sono da considerarsi normali Slight color differences between one lot and another have to be considered within commercial tolerance		

Note
Notes

- Per rimuovere la polvere utilizzare un aspiralvere.
- Ogni macchia o sporcizia devono essere puliti immediatamente con una soluzione di sapone neutro utilizzando un panno con movimenti circolari regolari.
- Non si accettano responsabilità per eventuali danni derivanti da un uso improprio, pulizia con prodotti chimici aggressivi o impregnazione con prodotti non idonei.

- I risultati analitici sono riferiti esclusivamente al campione provato
- Alterazioni del colore sono tollerate secondo gli standard industriali e non costituiscono motivo di contestazione.
- Ci riserviamo il diritto di modificare in qualsiasi momento e senza preavviso le specifiche del prodotto.

- To remove dust use a vacuum cleaner.
- Any stain, spills or soiling should be cleaned up promptly with a neutral soap solution using a cloth in smooth circular movements.
- We do not accept responsibility for any damage resulting from inappropriate use, chemical cleaning or additional impregnation.

- The analytical results are referred only to the sample tested.
- Discolouration and colour deviations tolerated by permissible industrial standards which do not constitute reasons for claims.
- We reserve the right to modify, at any moment and without notice any product specifications.

PELLE LEATHER

Embossing



python



canestrino



circle



corteccia



forge



rhombus



alligator



crater




ventaglio



charro




crossing



dundee



damask



lizard



snake



pegs

Specifiche tecniche • Technical Specifications

Note

Notes

16 differenti varianti per la stampa sugli articoli CLASS, METALLIC e VINTAGE

16 different embossing designs for genuine leather
CLASS, METALLIC and VINTAGE

- Per rimuovere la polvere utilizzare un aspirapolvere.
- Ogni macchia o sporcizia devono essere puliti immediatamente con una soluzione di sapone neutro utilizzando un panno con movimenti circolari regolari.
- Non si accettano responsabilità per eventuali danni derivanti da un uso improprio, pulizia con prodotti chimici aggressivi o impregnazione con prodotti non idonei.

- I risultati analitici sono riferiti esclusivamente al campione provato.
- Alterazioni del colore sono tollerate secondo gli standard industriali e non costituiscono motivo di contestazione.
- Ci riserviamo il diritto di modificare in qualsiasi momento e senza preavviso le specifiche del prodotto.

- To remove dust use a vacuum cleaner.
- Any stain, spills or soiling should be cleaned up promptly with a neutral soap solution using a cloth in smooth circular movements.
- We do not accept responsibility for any damage resulting from inappropriate use, chemical cleaning or additional impregnation.

- The analytical results are referred only to the sample tested.
- Discolouration and colour deviations tolerated by permissible industrial standards which do not constitute reasons for claims.
- We reserve the right to modify, at any moment and without notice any product specifications.

Pelle Leather

Metallic



750



751



752



753



754



755



756



757



758



759



760



761



762



763



764



765

Specifiche tecniche • Technical Specifications

Tipologia Typology	Pelle bovina mezzo fiore a grana naturale. Rifinitura con speciali resine e pigmenti per un effetto metallizzato. Genuine bovine leather, lightly buffed natural grain. Finished with special resins and pigment for a metallic effect.			
Origine Origin	Europea European			
Spessore Thickness	0.8 - 1.0 mm			
Superficie media Average size	4.8 - 5.0 m ² 4.8 - 5.0 sqm			
Resistenza allo strappo pantalone Tear strength - Single edge tear		UNI EN ISO 3377-1	N.	> = 20
Solidità del colore allo strofinio Colour fastness to rubbing	Secco 500 Cicli Dry 500 Cycles	UNI EN ISO 11640-1998	Scala di grigi Grey Scale	> = 4
Solidità del colore allo strofinio Colour fastness to rubbing	Umido 250 Cicli Wet 250 Cycles	UNI EN ISO 11640-1998	Scala di grigi Grey Scale	> = 4
Solidità del colore allo strofinio Colour fastness to rubbing	Sudore 80 Cicli Sweat 80 Cycles	UNI EN ISO 11640-1998 ISO 11641 pH8	Scala di grigi Grey Scale	> = 4
Resistenza alle flessioni (Bally test) Flexing endurance (Bally test)	Secco 50.000 Cicli Dry 50.000 Cycles	UNI EN ISO 5402		Nessun danno No damage
Adesione della rifinitura Finish adhesion	A secco Dry	UNI EN ISO 11644	N/cm	> = 2
Solidità del colore alla luce artificiale Colour fastness to artificial light	Energia esposizione 16.000 kJ/m² Exposition energy 16.000 kJ/sqm	UNI EN ISO 105 B02 (MET. 5)	Scala dei blu Blue Scale	> = 4
Resistenza alla sigaretta e alla piccola fiamma Abrasion to cigarette and match flame		BS 5852:1979 BS EN 1021-1-2:2006		Passa Pass
Colore Colour	Leggere differenze di colore fra una partita e l'altra sono da considerarsi normali Slight color differences between one lot and another have to be considered within commercial tolerance			
Note Notes				

- Per rimuovere la polvere utilizzare un aspirapolvere.
- Ogni macchia o sporcizia devono essere puliti immediatamente con una soluzione di sapone neutro utilizzando un panno con movimenti circolari regolari.
- Non si accettano responsabilità per eventuali danni derivanti da un uso improprio, pulizia con prodotti chimici aggressivi o impregnazione con prodotti non idonei.

- I risultati analitici sono riferiti esclusivamente al campione provato.
- Alterazioni del colore sono tollerate secondo gli standard industriali e non costituiscono motivo di contestazione.
- Ci riserviamo il diritto di modificare in qualsiasi momento e senza preavviso le specifiche del prodotto.

- To remove dust use a vacuum cleaner.
- Any stain, spills or soiling should be cleaned up promptly with a neutral soap solution using a cloth in smooth circular movements.
- We do not accept responsibility for any damage resulting from inappropriate use, chemical cleaning or additional impregnation.

- The analytical results are referred only to the sample tested.
- Discolouration and colour deviations tolerated by permissible industrial standards which do not constitute reasons for claims.
- We reserve the right to modify, at any moment and without notice any product specifications.

PELLE LEATHER

Top Grain - Top Grain 1IM



1BA



21BE



50FA



238GL



232CU



371AR



441RS



413BX



301NC



336CO



84TR




GR




98DGR



196VR



539BL



560NR

Specifiche tecniche • Technical Specifications

Tipologia Typology	Pelle bovina smerigliata stampa MADRAS Corrected grain bovine leather embossed MADRAS design			
Origine Origin	Extra Europeo Extra european			
Spessore Thikness	0,9/1mm			
Superficie media Average size	3.8 m ² 3.8 sqm			
Resistenza allo strappo pantalone Tear strenght - Single edge tear	UNI EN ISO 3377-1	N	> = 20	
Solidità del colore allo strofinio Colour fastness to rubbing	Secco 500 Cicli Dry 500 Cycles	UNI EN ISO 11640-2000	Scala di grigi Grey Scale	> = 4
Solidità del colore allo strofinio Colour fastness to rubbing	Umido 250 Cicli Wet 250 Cycles	UNI EN ISO 11640-2000	Scala di grigi Grey Scale	> = 3
Solidità del colore allo strofinio Colour fastness to rubbing	Sudore 80 Cicli Sweat 80 Cycles	UNI EN ISO 11640-2000 ISO 11641 pH8	Scala di grigi Grey Scale	> = 4
Resistenza alle flessioni (Bally test) Flexing endurance (Bally test)	Secco 50.000 Cicli Dry 50.000 Cycles	UNI EN ISO 5402	Nessun danno No damage	
Adesione della rifinitone Finish adhesion	A secco Dry	UNI EN ISO 2009	N/cm	10.2
Solidità del colore alla luce artificiale Colour fastness to artificial light	UNI EN ISO 105 B02 (MET. 5)		Scala dei blu Blue Scale	> = 6
Resistenza al fuoco Burning behaviour	UNI 9175:2010 UNI 9175:1987 UNI 9175_FA:1994		1IM 3IM	Passa Pass
Colore Colour	Leggere differenze di colore fra una partita e l'altra sono da considerarsi normali Slight color differences between one lot and another have to be considered within commercial tolerance			

Note

- Per rimuovere la polvere utilizzare un aspiralvere.
- Ogni macchia o sporcizia devono essere puliti immediatamente con una soluzione di sapone neutro utilizzando un panno con movimenti circolari regolari.
- Non si accettano responsabilità per eventuali danni derivanti da un uso improprio, pulizia con prodotti chimici aggressivi o impregnazione con prodotti non idonei.

- I risultati analitici sono riferiti esclusivamente al campione provato
- Alterazioni del colore sono tollerate secondo gli standard industriali e non costituiscono motivo di contestazione.
- Ci riserviamo il diritto di modificare in qualsiasi momento e senza preavviso le specifiche del prodotto.

- To remove dust use a vacuum cleaner.
- Any stain, spills or soiling should be cleaned up promptly with a neutral soap solution using a cloth in smooth circular movements.
- We do not accept responsibility for any damage resulting from inappropriate use, chemical cleaning or additional impregnation.

- The analytical results are referred only to the sample tested.
- Discolouration and colour deviations tolerated by permissible industrial standards which do not constitute reasons for claims.
- We reserve the right to modify, at any moment and without notice any product specifications.

PELLE LEATHER

Vintage



2003



2004



2005



2006



2007



2008



2012

Specifiche tecniche • Technical Specifications

Tipologia Typology	Pelle bovina mezzo fiore anilina a grana naturale Bovine genuine leather european origin lightly buffed natural grain			
Origine Origin	Europea European			
Spessore Thikness	0,8 mm			
Superficie media Average size	4.8 -5.0 m ² 4.8 - 5.0 sqm			
Solidità del colore allo strofinio Colour fastness to rubbing	Secco 50 Cicli Dry 50 Cycles	UNI EN ISO 11640-1998	Scala di grigi Grey Scale	> = 3
Solidità del colore allo strofinio Colour fastness to rubbing	Umido 20 Cicli Wet 20 Cycles	UNI EN ISO 11640-1998	Scala di grigi Grey Scale	> = 3
Solidità del colore allo strofinio Colour fastness to rubbing	Sudore 20 Cicli Sweat 20 Cycles	UNI EN ISO 11640-1998 ISO 11641 pH8	Scala di grigi Grey Scale	> = 2
Resistenza alle flessioni (Bally test) Flexing endurance (Bally test)	> 50.000	ISO 5402		
Adesione della rifinitone Finish adhesion	Secco Dry	UNI EN ISO 11644	N/cm	> = 2
Solidità del colore alla luce artificiale Colour fastness to artificial light		UNI EN ISO 105 B02	Scala dei blu Blue Scale	> = 2 / 3
Colore Colour	Leggere differenze di colore fra una partita e l'altra sono da considerarsi normali Slight color differences between one lot and another have to be considered within commercial tolerance			

Note
Notes

- Per rimuovere la polvere utilizzare un aspiralvere.
- Ogni macchia o sporcizia devono essere puliti immediatamente con una soluzione di sapone neutro utilizzando un panno con movimenti circolari regolari.
- Non si accettano responsabilità per eventuali danni derivanti da un uso improprio, pulizia con prodotti chimici aggressivi o impregnazione con prodotti non idonei.

- I risultati analitici sono riferiti esclusivamente al campione provato
- Alterazioni del colore sono tollerate secondo gli standard industriali e non costituiscono motivo di contestazione.
- Ci riserviamo il diritto di modificare in qualsiasi momento e senza preavviso le specifiche del prodotto.

- To remove dust use a vacuum cleaner.
- Any stain, spills or soiling should be cleaned up promptly with a neutral soap solution using a cloth in smooth circular movements.
- We do not accept responsibility for any damage resulting from inappropriate use, chemical cleaning or additional impregnation.


- The analytical results are referred only to the sample tested.
- Discolouration and colour deviations tolerated by permissible industrial standards which do not constitute reasons for claims.
- We reserve the right to modify, at any moment and without notice any product specifications.

ECOPELLE FAUX LEATHER

Andy



BLACK



DARKCO



LTCO



TABAC



TAUPE



TRUFA



CAMEL



BEIGE



TOFFEE



IVORY




PANNA2



CREAM



WHITE



OWHITE



ICE




CEMENT



ASH



GREY40




OLIVE



BLUE



SKY



GREEN




ORANGE




MOST




RED



BDX



WINE



PURPLE

Specifiche tecniche • Technical Specifications

Tipologia Typology	Ecopelle con superficie in poliuretano Faux leather with polyurethane surface		
Spessore Thikness	0,80 mm ± 2%		
Peso Weight	550 g/lm ± 2%		
Larghezza Roll width	140 cm ± 2%		
Lunghezza (media) Roll lenght (average)	30 m		
Composizione Composition	Superficie / Surface: Poliuretano / Polyurethane 100% Base / Base: Poliestere / Polyester 85% + Cotone / Cotton 15%		
Solidità del colore allo strofinio Colour fastness to rubbing	Secco Dry	EN ISO 105-X12	5
Solidità del colore allo strofinio Colour fastness to rubbing	Umido Wet	EN ISO 105-X12	5
Resistenza alle flessioni (Bally test) Flexing endurance (Bally test)	> 30.000 Cicli > 30.000 Cycles	DIN EN ISO 32100/ DIN533S9	Passa Pass
Solidità del colore alla luce artificiale Colour fastness to artificial light	UNI EN ISO 105 B02		5
Resistenza al fuoco Burning behaviour	BS 5852 PART 1 EN 1021-1		Passa Pass
Resistenza all'abrasione Abrasion	> 100.000	EN ISO 5470-2	
Resistenza allo strappo Tear growth resistance	Ordito / Warp Trama / Weft	EN ISO 13937-3	42,0 N 33,0 N
Margine resistenza cucitura Seam slippage resistance	Ordito / Warp Trama / Weft	EN ISO 13936-2	2,0 mm 2,5 mm
Rottura alla trazione Tensile strenght	Ordito / Warp Trama / Weft	EN ISO 13934-1	720 N - 19,0% 403 N - 18,0%
Colore Colour	Leggere differenze di colore fra una partita e l'altra sono da considerarsi normali Slight color differences between one lot and another have to be considered within commercial tolerance		
Note Notes	Servizio taglio Cut service		

- Per rimuovere la polvere utilizzare un aspiralvere.
- Ogni macchia o sporcizia devono essere puliti immediatamente con una soluzione di sapone neutro utilizzando un panno con movimenti circolari regolari.
- Non si accettano responsabilità per eventuali danni derivanti da un uso improprio, pulizia con prodotti chimici aggressivi o impregnazione con prodotti non idonei.


- To remove dust use a vacuum cleaner.
- Any stain, spills or soiling should be cleaned up promptly with a neutral soap solution using a cloth in smooth circular movements.
- We do not accept responsibility for any damage resulting from inappropriate use, chemical cleaning or additional impregnation.

- I risultati analitici sono riferiti esclusivamente al campione provato
- Alterazioni del colore sono tollerate secondo gli standard industriali e non costituiscono motivo di contestazione.
- Ci riserviamo il diritto di modificare in qualsiasi momento e senza preavviso le specifiche del prodotto.

- The analytical results are referred only to the sample tested.
- Discolouration and colour deviations tolerated by permissible industrial standards which do not constitute reasons for claims.
- We reserve the right to modify, at any moment and without notice any product specifications.

ECOPELLE FAUX LEATHER

Coventry - Coventry FR




1BA*



21BE*




50FA



238GL



371AR



441RS*



413BX*



301NC




336CO*




84TR




GR*




98DGR



196VR



539BL*



560NR*

Il campo contrassegnato dal simbolo * indica il colore disponibile nella versione ignifuga
The field contraded by the symbol * marks the color available in the fire retardant version

Specifiche tecniche • Technical Specifications

Tipologia Typology	Ecopelle con superficie in pvc - MADRAS design Faux leather with pvc surface - MADRAS design		
Origine Origin	NOT EUR 1		
Spessore Thickness	0,9 mm ± 5%	ISO 2686-3	
Peso Weight	565 g/m ² ± 5%	ISO 2686-2	
Larghezza Roll width	140 cm		
Lunghezza (media) Roll length (average)	40 mt		
Composizione Composition	PVC 82% - Cotone / Cotton 7% Poliestere / Polyester 11%		
Resistenza allo strappo Tear strenght	Ordito / Warp Trama / Weft	ISO 46742	> 20 N > 20 N
Solidità del colore allo strofinio Colour fastness to rubbing	Secco 2000 Cicli Dry 2000 Cycles	UNI EN ISO 11640	≥ 4
Solidità del colore allo strofinio Colour fastness to rubbing	Umido 2000 Cicli Wet 2000 Cycles	UNI EN ISO 11640	≥ 4
Solidità del colore alla luce artificiale Colour fastness to artificial light		UNI EN ISO 105 B02	Scala dei blu Blue Scale ≥ 4
Resistenza al fuoco Burning behaviour		UNI 9175:1987 UNI9175-FA 1:1994 BS 5852-1:1979 BS5852-2:1979 EN 1021:2014	Passa Pass
Resistenza all'abrasione Abrasion	> 50.000 Cicli > 50.000 Cycles	ISO 12947/1-2 Martindale	
Rottura alla trazione Tensile strenght	Ordito / Warp Trama / Weft	ISO 1421	> 240 N > 410 N
Allungamento a rottura Elongation at break	Ordito / Warp Trama / Weft	ISO 1421	180% ≥ 20% 35% ≥ 20%
Colore Colour	Leggere differenze di colore fra una partita e l'altra sono da considerarsi normali Slight color differences between one lot and another have to be considered within commercial tolerance		
Note Notes	Servizio taglio Cut service		

- Per rimuovere la polvere utilizzare un aspiralvere.
- Ogni macchia o sporcizia devono essere puliti immediatamente con una soluzione di sapone neutro utilizzando un panno con movimenti circolari regolari.
- Non si accettano responsabilità per eventuali danni derivanti da un uso improprio, pulizia con prodotti chimici aggressivi o impregnazione con prodotti non idonei.


- To remove dust use a vacuum cleaner.
- Any stain, spills or soiling should be cleaned up promptly with a neutral soap solution using a cloth in smooth circular movements.
- We do not accept responsibility for any damage resulting from inappropriate use, chemical cleaning or additional impregnation.

- I risultati analitici sono riferiti esclusivamente al campione provato
- Alterazioni del colore sono tollerate secondo gli standard industriali e non costituiscono motivo di contestazione.
- Ci riserviamo il diritto di modificare in qualsiasi momento e senza preavviso le specifiche del prodotto.

- The analytical results are referred only to the sample tested.
- Discolouration and colour deviations tolerated by permissible industrial standards which do not constitute reasons for claims.
- We reserve the right to modify, at any moment and without notice any product specifications.

ECOPELLE FAUX LEATHER


Decoplus




1BA




21BE



238GL



371AR



441RS



413BX



301NC




336CO



84TR



SL




98DGR




AZ




539BL



560NR



196VR



LVR

Specifiche tecniche • Technical Specifications

Tipologia Typology	Ecopelle con superficie in pvc - MADRAS design Faux leather with pvc surface - MADRAS design		
Origine Origin	EUR 1		
Spessore Thikness	0,9 mm ± 5%	ISO 2686-3	
Peso Weight	530 g/m ² ± 5%	ISO 2686-2	
Larghezza Roll width	140 cm		
Lunghezza (media) Roll lenght (average)	40 mt		
Composizione Composition	PVC / PVC 81% Poliestere / Polyester 19%		
Resistenza allo strappo Tear strenght	Ordito / Warp Trama / Weft	ISO 46742	> 20 N > 20 N
Solidità del colore allo strofinio Colour fastness to rubbing	Secco 2000 Cicli Dry 2000 Cycles	UNI EN ISO 11640	≥ 4
Solidità del colore allo strofinio Colour fastness to rubbing	Umido 2000 Cicli Wet 2000 Cycles	UNI EN ISO 11640	≥ 4
Solidità del colore alla luce artificiale Colour fastness to artificial light		UNI EN ISO 105 B02	Scala dei blu Blue Scale ≥ 4
Resistenza all'abrasione Abrasion	> 50.000 Cicli > 50.000 Cycles	ISO 12947/1-2 Martindale	
Rottura alla trazione Tensile strenght	Ordito / Warp Trama / Weft	ISO 1421	> 200 N > 320 N
Allungamento a rottura Elongation at break	Ordito / Warp Trama / Weft	ISO 1421	150% ≥ 20% 30% ≥ 20%
Colore Colour	Leggere differenze di colore fra una partita e l'altra sono da considerarsi normali Slight color differences between one lot and another have to be considered within commercial tolerance		
Note Notes	Servizio taglio Cut service		

- Per rimuovere la polvere utilizzare un aspiralvere.
- Ogni macchia o sporcizia devono essere puliti immediatamente con una soluzione di sapone neutro utilizzando un panno con movimenti circolari regolari.
- Non si accettano responsabilità per eventuali danni derivanti da un uso improprio, pulizia con prodotti chimici aggressivi o impregnazione con prodotti non idonei.

- To remove dust use a vacuum cleaner.
- Any stain, spills or soiling should be cleaned up promptly with a neutral soap solution using a cloth in smooth circular movements.
- We do not accept responsibility for any damage resulting from inappropriate use, chemical cleaning or additional impregnation.

- I risultati analitici sono riferiti esclusivamente al campione provato
- Alterazioni del colore sono tollerate secondo gli standard industriali e non costituiscono motivo di contestazione.
- Ci riserviamo il diritto di modificare in qualsiasi momento e senza preavviso le specifiche del prodotto.

- The analytical results are referred only to the sample tested.
- Discolouration and colour deviations tolerated by permissible industrial standards which do not constitute reasons for claims.
- We reserve the right to modify, at any moment and without notice any product specifications.

ECOPELLE FAUX LEATHER

Dollaro



PUREBA



BEIGE



CREAM



BISQUIT




LIGHTGR



TOFFEE




TRUFA




TAUPE




TABAC



ELEPHANT



OLIVE




BROWN



RED



BDX



BLACK

Specifiche tecniche • Technical Specifications

Tipologia Typology	Ecopelle con superficie in poliuretano - DOLLARO design Faux leather with polyurethane surface - DOLLARO design		
Spessore Thikness	1,20 mm ± 2%		
Peso Weight	760 g/lm ± 2%		
Larghezza Roll width	140 cm ± 2%		
Lunghezza (media) Roll lenght (average)	30 m		
Composizione Composition	Superficie / Surface: Poliuretano / Polyurethane 100% Base / Base: Poliestere / Polyester 85% + Cotone / Cotton 15%		
Solidità del colore allo strofinio Colour fastness to rubbing	Secco Dry	EN ISO 105-X12	5
Solidità del colore allo strofinio Colour fastness to rubbing	Umido Wet	EN ISO 105-X12	5
Solidità del colore alla luce artificiale Colour fastness to artificial light	UNI EN ISO 105 B02		5
Resistenza al fuoco Burning behaviour	BS 5852 PART 1 EN 1021-1		Passa Pass
Resistenza all'abrasione Abrasion	> 100.000	EN ISO 5470-2	
Resistenza allo strappo Tear growth resistance	Ordito / Warp Trama / Weft	EN ISO 4674-1	105,2 N 64,0 N
Margine resistenza cucitura Seam slippage resistance	Ordito / Warp Trama / Weft	EN ISO 13936-2	3,0 mm 3,0 mm
Rottura alla trazione Tensile strenght	Ordito / Warp Trama / Weft	EN ISO 1421	1200 N - 20,7% 480 N - 20,5%
Colore Colour	Leggere differenze di colore fra una partita e l'altra sono da considerarsi normali Slight color differences between one lot and another have to be considered within commercial tolerance		
Note Notes	Servizio taglio Cut service		

- Per rimuovere la polvere utilizzare un aspiralvere.
- Ogni macchia o sporcizia devono essere puliti immediatamente con una soluzione di sapone neutro utilizzando un panno con movimenti circolari regolari.
- Non si accettano responsabilità per eventuali danni derivanti da un uso improprio, pulizia con prodotti chimici aggressivi o impregnazione con prodotti non idonei.


- I risultati analitici sono riferiti esclusivamente al campione provato
- Alterazioni del colore sono tollerate secondo gli standard industriali e non costituiscono motivo di contestazione.
- Ci riserviamo il diritto di modificare in qualsiasi momento e senza preavviso le specifiche del prodotto.

- To remove dust use a vacuum cleaner.
- Any stain, spills or soiling should be cleaned up promptly with a neutral soap solution using a cloth in smooth circular movements.
- We do not accept responsibility for any damage resulting from inappropriate use, chemical cleaning or additional impregnation.

- The analytical results are referred only to the sample tested.
- Discolouration and colour deviations tolerated by permissible industrial standards which do not constitute reasons for claims.
- We reserve the right to modify, at any moment and without notice any product specifications.

ECOPELLE FAUX LEATHER

Todo




9023




7216



7000



6161




6156



3036



1256



5189



5195



9011



1044

Specifiche tecniche • Technical Specifications

Tipologia Typology	Ecopelle ignifuga, antibatterica Faux leather fireproof, antibacterial		
Origine Origin	Europea European		
Spessore Thickness	1.1 mm ± 0,1	EN ISO 2286-3**	
Peso Weight	290 g/m ²	EN ISO 2286-3* Method A	
Larghezza Roll width	145 cm		
Lunghezza (media) Roll length (average)	40 mt		
Composizione Composition	Rivestimento 100% PVC, supporto cotone 100% Coating 100%pvc, Backing cotton 100%		
Resistenza alla sigaretta e alla piccola fiamma Burning behaviour to cigarettes and match flame		EN ISO 1421* Method1	Passa Pass
Resistenza all'abrasione Abrasion	≥ 50.000 Cicli / ≥ 50.000 Cycles ≥ 150.000 Cicli / ≥150.000 Cycles Martindale	EN ISO 5470-2* EN ISO 12947-4*	
Resistenza al fuoco Burning behaviour	CRIB5	BS 5852:2006	Passa Pass
Resistenza ai batteri e microbi Resistance E. Colli bacteria and MRSA		3A Laboratories Certificate	Resistente Resistant
Composizione chimica Chemical composition	Non contiene / Does not contain: PHTALATES - DEHP, BBP, DBP, DIBP, DINP, DIDP, DNOP*** Non contiene sostanze / Does not contain substances: AZO, PCP, PAH, PBDES PBBs***		
Note Notes	* senza acclimatazione / without acclimatisation ** senza acclimatazione e asciugatura / without acclimatisation and drying *** contenuto consentito non superiore agli standard e alle norme per l'uso raccomandato / permitted content in trace not exceeding the permissible standards and regulations for recommended use		

- Per rimuovere la polvere utilizzare un aspirapolvere.
- Ogni macchia o sporcizia devono essere puliti immediatamente con una soluzione di sapone neutro utilizzando un panno con movimenti circolari regolari.
- Non si accettano responsabilità per eventuali danni derivanti da un uso improprio, pulizia con prodotti chimici aggressivi o impregnazione con prodotti non idonei.

- To remove dust use a vacuum cleaner.
- Any stain, spills or soiling should be cleaned up promptly with a neutral soap solution using a cloth in smooth circular movements.
- We do not accept responsibility for any damage resulting from inappropriate use, chemical cleaning or additional impregnation.

- I risultati analitici sono riferiti esclusivamente al campione provato.
- Alterazioni del colore sono tollerate secondo gli standard industriali e non costituiscono motivo di contestazione.
- Ci riserviamo il diritto di modificare in qualsiasi momento e senza preavviso le specifiche del prodotto.

- The analytical results are referred only to the sample tested.
- Discolouration and colour deviations tolerated by permissible industrial standards which do not constitute reasons for claims.
- We reserve the right to modify, at any moment and without notice any product specifications.



TESSUTO FABRIC

Denim



WHITE



LGREY



TOFFEE



BEIGE



TRUFA



CAMEL



FOREST



MOKA



CHOCO



DGREY



ATLANTIC



PURPLE



LAVAND



WATERGR



SILVER



LBLUE



CREAM




GL



CITRIC



TEJA



BLACK

Specifiche tecniche • Technical Specifications

Tipologia Typology	Tessuto per arredamento Upholstery fabric		
Peso Weight	650 g/lm ± 2%		
Larghezza Roll width	140 cm ± 2%		
Lunghezza (media) Roll length (average)	45 / 60 m		
Composizione Composition	Poliestere / Polyester 90% Cotone / Cotton 10%		
Solidità del colore allo strofinio Colour fastness to rubbing	Secco Dry	EN ISO 105-X12	5
Solidità del colore allo strofinio Colour fastness to rubbing	Umido Wet	EN ISO 105-X12	4 / 5
Solidità del colore alla luce artificiale Colour fastness to artificial light	UNI EN ISO 105 B02		4 / 5
Resistenza alla sigaretta e alla piccola fiamma Burning behaviour to cigarette and match flame	BS 5852 PART1 EN 1021-1		Passa Pass
Resistenza all'abrasione Abrasion	> 40.000	EN ISO 12947-1,2	
Resistenza allo strappo Tear growth resistance	Ordito / Warp Trama / Weft	EN ISO 13937-3	101,5 N 124,0 N
Margine resistenza cucitura Seam slippage resistance	Ordito / Warp Trama / Weft	EN ISO 13936-2	2,5 mm 2,5 mm
Resistenza al pilling Pilling	EN ISO 12945-2		2
Rottura alla trazione Tensile strenght	Ordito / Warp Trama / Weft	EN ISO 13934-1	2152 N - 59,7% 1485 N - 31,7%
Colore Colour	Leggere differenze di colore fra una partita e l'altra sono da considerarsi normali Slight color differences between one lot and another have to be considered within commercial tolerance		
Note Notes	Servizio taglio Cut service		

- Per rimuovere la polvere utilizzare un aspiralvere.
- Ogni macchia o sporcizia devono essere puliti immediatamente con una soluzione di sapone neutro utilizzando un panno con movimenti circolari regolari.
- Non si accettano responsabilità per eventuali danni derivanti da un uso improprio, pulizia con prodotti chimici aggressivi o impregnazione con prodotti non idonei.


- To remove dust use a vacuum cleaner.
- Any stain, spills or soiling should be cleaned up promptly with a neutral soap solution using a cloth in smooth circular movements.
- We do not accept responsibility for any damage resulting from inappropriate use, chemical cleaning or additional impregnation.

- I risultati analitici sono riferiti esclusivamente al campione provato
- Alterazioni del colore sono tollerate secondo gli standard industriali e non costituiscono motivo di contestazione.
- Ci riserviamo il diritto di modificare in qualsiasi momento e senza preavviso le specifiche del prodotto.


- The analytical results are referred only to the sample tested.
- Discolouration and colour deviations tolerated by permissible industrial standards which do not constitute reasons for claims.
- We reserve the right to modify, at any moment and without notice any product specifications.

TESSUTO FABRIC


Go uni™ | Go check™ | Go couture™




GCK68168



GCT68168




GCK60080



GCT600080




GCK68154



GCT68154




GCK64183



GCT64183




GCK63080



GCT63080



GCK64175



GCT64175



GU61141

Specifiche tecniche • Technical Specifications

Tipologia Typology	Tessuto per arredamento Upholstery fabric			
Peso Weight	435 g/lm (14.03 oz/lin.yd)			
Larghezza Roll width	140 cm (55")			
Composizione Composition	Trevira cs 100% Trevira cs 100%			
Solidità del colore allo strofinio Colour fastness to rubbing	Secco Dry	ISO-105X12	Scale 1/5, max 5	4 / 5
Solidità del colore allo strofinio Colour fastness to rubbing	Umido Wet	ISO-105X12	Scale 1/5, max 5	4 / 5
Resistenza all'abrasione Abrasion	100.000 Rubs 80.000 Rubs	BS EN 14465 BS EN ISO 12947-2 Martindale	Go uni Go check Go couture	
Resistenza all'abrasione Abrasion	60.000	ASTM D4157-07 Heavy Duty Upholstery	Go uni Go check	
Resistenza alla luce artificiale Tear growth resistance		EN ISO 105-B02	Scale 1/8, max 8	5 / 8
Resistenza al fuoco Burning behaviour	Will also pass other flammability standard. Flame retardant performance is dependent upon the foam used.	EN 1021 1&2 BS 5852 0&1 BS 5852 Crib 5 DIN 4102-B1 FAR/JAR 25.853 DIN EN 13501B-s1,d0 Önorm B3825 B1-Q1 NFP 92-503/504/505 M1 BS 7176 Medium Hazard CATB 117-2013 UNI 1975 Class 1 IM		
Resistenza al pilling Pilling		EN ISO 12945-2	Scale 1/5, max 5	5
Maintenance	Wash or dry cleaning. Can be wviped with Virkon S, Actichlor Plus, Prime Source ren-93 or Ethanol (70%-85%). Always follow the manufacturer's instructions and finish by wiping with a damp cloth.			P (W)
US ACT	AATCC 16 Light fastness AATCC 8 or 116 Wet/Dry crocking California Bulletin CAL 117-2013 section 1 ASTM D4157-02 WYZ Abrasion (Heavy Duty Upholstery) ASTM D3511 Pilling			Passa - Pass Passa - Pass Passa - Pass Passa - Pass Passa - Pass
Colore Colour	Leggere differenze di colore fra una partita e l'altra sono da considerarsi normali Slight color differences between one lot and another have to be considered within commercial tolerance			
Note Notes	<ul style="list-style-type: none"> Per rimuovere la polvere utilizzare un aspirapolvere. Ogni macchia o sporcizia devono essere puliti immediatamente con una soluzione di sapone neutro utilizzando un panno con movimenti circolari regolari. Non si accettano responsabilità per eventuali danni derivanti da un uso improprio, pulizia con prodotti chimici aggressivi o impregnazione con prodotti non idonei. 			
	<ul style="list-style-type: none"> To remove dust use a vacuum cleaner. Any stain, spills or soiling should be cleaned up promptly with a neutral soap solution using a cloth in smooth circular movements. We do not accept responsibility for any damage resulting from inappropriate use, chemical cleaning or additional impregnation. 			
	<ul style="list-style-type: none"> I risultati analitici sono riferiti esclusivamente al campione provato. Alterazioni del colore sono tollerate secondo gli standard industriali e non costituiscono motivo di contestazione. Ci riserviamo il diritto di modificare in qualsiasi momento e senza preavviso le specifiche del prodotto. 			
	<ul style="list-style-type: none"> The analytical results are referred only to the sample tested. Discolouration and colour deviations tolerated by permissible industrial standards which do not constitute reasons for claims. We reserve the right to modify, at any moment and without notice any product specifications. 			

TESSUTO FABRIC

Hallingdal65



600



680



960



980



143



123



190



166



350



270



750



890

Specifiche tecniche • Technical Specifications

Tipologia Typology	Tessuto per arredamento Upholstery fabric		
Peso Weight	705 g/mtl		
Larghezza Roll width	130 cm		
Utilizzo Application	Uffici, hotels, istituzioni uso domestico. Resistenza nel tempo. Offices, hotels, institutions, domestic use. Great durability.		
Composizione Composition	Lana vergine 70%, Viscosa 30% Newwool 70%, Viscose 30%		
Solidità del colore allo strofinio Colour fastness to rubbing	Secco Dry	ISO-X12	4 / 5
Solidità del colore allo strofinio Colour fastness to rubbing	Umido Wet	ISO-X12	4 / 5
Resistenza all'abrasione Abrasion	≥ 100.000 Cicli ≥ 100.000 Cycles	Martindale EN ISO 12947	
Resistenza alla luce artificiale Tear growth resistance		ISO	5 / 7
Resistenza al fuoco Burning behaviour		AS/NZS 1530.3 AS/NZS 3837 BS 5852 Crib. 5 BS 5852 Part. 1 DIN 4102 B2 EN 1021-1/2 IMO FTP Code 2010:Part 8 NF D 60 013 NFPA 260 SN 198 898 5.3 with treatment UNI 9175 1M US Cal. Bull. 117-2013 ÖNORM B1/Q1 (copy of test report available)	OK
Resistenza al pilling Pilling		EN ISO	3
Colore Colour	Leggere differenze di colore fra una partita e l'altra sono da considerarsi normali Slight color differences between one lot and another have to be considered within commercial tolerance		
Note Notes			

- Per rimuovere la polvere utilizzare un aspirapolvere.
- Ogni macchia o sporcizia devono essere puliti immediatamente con una soluzione di sapone neutro utilizzando un panno con movimenti circolari regolari.
- Non si accettano responsabilità per eventuali danni derivanti da un uso improprio, pulizia con prodotti chimici aggressivi o impregnazione con prodotti non idonei.

- To remove dust use a vacuum cleaner.
- Any stain, spills or soiling should be cleaned up promptly with a neutral soap solution using a cloth in smooth circular movements.
- We do not accept responsibility for any damage resulting from inappropriate use, chemical cleaning or additional impregnation.

- I risultati analitici sono riferiti esclusivamente al campione provato.
- Alterazioni del colore sono tollerate secondo gli standard industriali e non costituiscono motivo di contestazione.
- Ci riserviamo il diritto di modificare in qualsiasi momento e senza preavviso le specifiche del prodotto.

- The analytical results are referred only to the sample tested.
- Discolouration and colour deviations tolerated by permissible industrial standards which do not constitute reasons for claims.
- We reserve the right to modify, at any moment and without notice any product specifications.

TESSUTO FABRIC

Honey



1002



1005



1021




1019




1006



1009



1010



1008



1005




1002




1004




1011



1001



1020




1013




1003




1016



1017




1014



1018



1007



1022

Specifiche tecniche • Technical Specifications

Tipologia Typology	Tessuto per arredamento Upholstery fabric		
Origine Origin	Europea European		
Peso Weight	385 g/m ² ± 5%		
Larghezza Roll width	140 cm		
Lunghezza (media) Roll length (average)	40 mt		
Composizione Composition	Poliestere 100% Polyester 100%		
Solidità del colore allo strofinio Colour fastness to rubbing	Secco / Dry Tolleranza / Tolerance	EN ISO 105-X12	Scala dei grigi Grey Scale 4
Solidità del colore alla luce artificiale Colour fastness to artificial light		UNI EN ISO 105 B02	Scala dei blu Blue Scale ≥ 4
Resistenza alla sigaretta e alla piccola fiamma Burning behaviour to cigarette and match flame		EN 102-1-2:2006	OK
Resistenza al fuoco Burning behaviour	Italian standard	UNI 9175 - Classe 1IM	OK
Resistenza all'abrasione Abrasion	> 100.000 Cicli > 100.000 Cycles	Martindale	
Colore Colour	Leggere differenze di colore fra una partita e l'altra sono da considerarsi normali Slight color differences between one lot and another have to be considered within commercial tolerance		
Note Notes	Servizio taglio Cut service		

- Per rimuovere la polvere utilizzare un aspiralvere.
- Ogni macchia o sporcizia devono essere puliti immediatamente con una soluzione di sapone neutro utilizzando un panno con movimenti circolari regolari.
- Non si accettano responsabilità per eventuali danni derivanti da un uso improprio, pulizia con prodotti chimici aggressivi o impregnazione con prodotti non idonei.

- I risultati analitici sono riferiti esclusivamente al campione provato
- Alterazioni del colore sono tollerate secondo gli standard industriali e non costituiscono motivo di contestazione.
- Ci riserviamo il diritto di modificare in qualsiasi momento e senza preavviso le specifiche del prodotto.

- To remove dust use a vacuum cleaner.
- Any stain, spills or soiling should be cleaned up promptly with a neutral soap solution using a cloth in smooth circular movements.
- We do not accept responsibility for any damage resulting from inappropriate use, chemical cleaning or additional impregnation.

- The analytical results are referred only to the sample tested.
- Discolouration and colour deviations tolerated by permissible industrial standards which do not constitute reasons for claims.
- We reserve the right to modify, at any moment and without notice any product specifications.

TESSUTO FABRIC

Lana



06



01



04



11



08




05




03



02



123



112



102



101



136



126



125



105



131



132



127



128



142



134



133



139




07



12



10



09



120



103

TESSUTO FABRIC

Lana



137



106



124



130



104



111



129



138



135



108



143



141



140



122

Specifiche tecniche • Technical Specifications

Tipologia Typology	Tessuto per arredamento Upholstery fabric		
Origine Origin	Europea European		
Peso Weight	410 g/m ² ± 15		
Larghezza Roll width	140 cm ± 5		
Lunghezza (media) Roll length (average)	25 mt ± 10%		
Composizione Composition	Pura lana vergine 100% Pure New Wool 100%		
Solidità del colore allo strofinio Colour fastness to rubbing	Secco Dry	EN ISO 105-X12	5
Solidità del colore allo strofinio Colour fastness to rubbing	Umido Wet	EN ISO 105-X12	4 / 5
Solidità del colore alla luce artificiale Colour fastness to artificial light	UNI EN ISO 105 B02		5
Resistenza al fuoco Burning behaviour	1 IM UNI 9175 EN 1021-1:2006 EN 1021-1:2006 California Technical Bulletin 117:2013		Passa Pass
Resistenza all'abrasione Abrasion	> 50.000 Cicli Martindale > 50.000 Cycles Martindale		
Colore Colour	Leggere differenze di colore fra una partita e l'altra sono da considerarsi normali Slight color differences between one lot and another have to be considered within commercial tolerance		
Note Notes	Servizio taglio Cut service		

- Per rimuovere la polvere utilizzare un aspiralvere.
- Ogni macchia o sporcizia devono essere puliti immediatamente con una soluzione di sapone neutro utilizzando un panno con movimenti circolari regolari.
- Non si accettano responsabilità per eventuali danni derivanti da un uso improprio, pulizia con prodotti chimici aggressivi o impregnazione con prodotti non idonei.

- To remove dust use a vacuum cleaner.
- Any stain, spills or soiling should be cleaned up promptly with a neutral soap solution using a cloth in smooth circular movements.
- We do not accept responsibility for any damage resulting from inappropriate use, chemical cleaning or additional impregnation.

- I risultati analitici sono riferiti esclusivamente al campione provato
- Alterazioni del colore sono tollerate secondo gli standard industriali e non costituiscono motivo di contestazione.
- Ci riserviamo il diritto di modificare in qualsiasi momento e senza preavviso le specifiche del prodotto.

- The analytical results are referred only to the sample tested.
- Discolouration and colour deviations tolerated by permissible industrial standards which do not constitute reasons for claims.
- We reserve the right to modify, at any moment and without notice any product specifications.

TESSUTO FABRIC

Love



BLACK



DEEPBL



DARKBL



TURK



LBLUE



LGREY



LIMA



MUD



EBONY



CHOCO



TAUPE



MOUSE



CAMEL



LION



TEJA



CUOIO



VIOLET



LAVAND



LILAC



PURPLE



PETROL



OCEAN



SAFIR



STEEL



FOREST



GREEN



ANTH



KHAKI



ELEPH



CHAMP

TESSUTO FABRIC

Love



BEIGE



CREAM



BRICK



MOST



SALMON



PINK



BX



WINE



ROSE



DPRED

Specifiche tecniche • Technical Specifications

Tipologia Typology	Tessuto per arredamento Upholstery fabric		
Peso Weight	520 g/lm		
Larghezza Roll width	140 cm ± 2%		
Lunghezza (media) Roll length (average)	45 / 60 m		
Composizione Composition	Poliestere 100% Polyester 100%		
Solidità del colore allo strofinio Colour fastness to rubbing	Secco Dry	EN ISO 105-X12	5
Solidità del colore allo strofinio Colour fastness to rubbing	Umido Wet	EN ISO 105-X12	5
Solidità del colore alla luce artificiale Colour fastness to artificial light		EN ISO 105 B02	5
Resistenza alla sigaretta e alla piccola fiamma Abrasion to cigarette and match flame		BS 5852 PART1 EN 1021-1	Passa Pass
Resistenza all'abrasione Abrasion	> 100.000	EN ISO 12947-1,2	
Resistenza allo strappo Tear growth resistance	Ordito / Warp Trama / Weft	EN ISO 13937-3	42,0 N 66,5 N
Margine resistenza cucitura Seam slippage resistance	Ordito / Warp Trama / Weft	EN ISO 13936-2	2,0 N 2,0 N
Resistenza al pilling Pilling		EN ISO 12945-2	5
Rottura alla trazione Tensile strenght	Ordito / Warp Trama / Weft	EN ISO 13934-1	528 N - 31,6% 504 N - 14,2%
Colore Colour	Leggere differenze di colore fra una partita e l'altra sono da considerarsi normali Slight color differences between one lot and another have to be considered within commercial tolerance		
Note Notes	Servizio taglio Cut service		

<ul style="list-style-type: none"> • Per rimuovere la polvere utilizzare un aspiralvere. • Ogni macchia o sporizia devono essere puliti immediatamente con una soluzione di sapone neutro utilizzando un panno con movimenti circolari regolari. • Non si accettano responsabilità per eventuali danni derivanti da un uso improprio, pulizia con prodotti chimici aggressivi o impregnazione con prodotti non idonei. 	<ul style="list-style-type: none"> • To remove dust use a vacuum cleaner. • Any stain, spills or soiling should be cleaned up promptly with a neutral soap solution using a cloth in smooth circular movements. • We do not accept responsibility for any damage resulting from inappropriate use, chemical cleaning or additional impregnation.
<ul style="list-style-type: none"> • I risultati analitici sono riferiti esclusivamente al campione provato • Alterazioni del colore sono tollerate secondo gli standard industriali e non costituiscono motivo di contestazione. • Ci riserviamo il diritto di modificare in qualsiasi momento e senza preavviso le specifiche del prodotto. 	<ul style="list-style-type: none"> • The analytical results are referred only to the sample tested. • Discolouration and colour deviations tolerated by permissible industrial standards which do not constitute reasons for claims. • We reserve the right to modify, at any moment and without notice any product specifications.

TESSUTO FABRIC

Lux



08



802



801



500



15



07



391



47



800

Specifiche tecniche • Technical Specifications

Tipologia Typology	Tessuto per arredamento Upholstery fabric		
Origine Origin	Italia Italy		
Peso Weight	370 g/m ²	UNI 5113	
Larghezza Roll width	145 cm	UNI 5113	
Composizione Composition	Cotone 60%, Fibra acrilica 40% Cotton 60%, Acrylic Fiber 40%		
Solidità del colore allo strofinio Colour fastness to rubbing	Secco Dry	EN ISO 105-X12	4 / 5
Solidità del colore allo strofinio Colour fastness to rubbing	Umido Wet	EN ISO 105-X12	4 / 5
Resistenza all'abrasione Abrasion	50.000 Cicli 50.000 Cycles	BS5690 IWS TM112 UNI EN 20105-B02	
Resistenza alla luce artificiale Tear growth resistance	XENOTEST	UNI 7639 ISO 105-B02	4 / 5
Resistenza al pilling Pilling			4 / 5
Colore Colour	Leggere differenze di colore fra una partita e l'altra sono da considerarsi normali Slight color differences between one lot and another have to be considered within commercial tolerance		
Note Notes	SUPPLEMENTO IGNIFUGO 11M ordine minimo 1 rotolo da mt. 50 FIRE RETARDANT 11M minimum order quantity 50mt/1 roll		

- Per rimuovere la polvere utilizzare un aspirapolvere.
- Ogni macchia o sporcizia devono essere puliti immediatamente con una soluzione di sapone neutro utilizzando un panno con movimenti circolari regolari.
- Non si accettano responsabilità per eventuali danni derivanti da un uso improprio, pulizia con prodotti chimici aggressivi o impregnazione con prodotti non idonei.


- I risultati analitici sono riferiti esclusivamente al campione provato.
- Alterazioni del colore sono tollerate secondo gli standard industriali e non costituiscono motivo di contestazione.
- Ci riserviamo il diritto di modificare in qualsiasi momento e senza preavviso le specifiche del prodotto.

- To remove dust use a vacuum cleaner.
- Any stain, spills or soiling should be cleaned up promptly with a neutral soap solution using a cloth in smooth circular movements.
- We do not accept responsibility for any damage resulting from inappropriate use, chemical cleaning or additional impregnation.


- The analytical results are referred only to the sample tested.
- Discolouration and colour deviations tolerated by permissible industrial standards which do not constitute reasons for claims.
- We reserve the right to modify, at any moment and without notice any product specifications.

TESSUTO FABRIC


Manhattan




HY110




HY113



HY380



HY362




HY381



HY204




HY384




HY188




HY364



HY385




HY173




HY363




HY390



HY009



HY386



HY361

Specifiche tecniche • Technical Specifications

Tipologia Typology	Tessuto per arredamento Upholstery fabric		
Peso Weight	290 g/m ² ± 5% (405 g/lin.m ± 5%)		
Larghezza Roll width	140 cm		
Composizione Composition	Poliestere riciclato 100% colorante non metallico Recycled Polyester 100% non metallic dyestuffs		
Solidità del colore allo strofinio Colour fastness to rubbing	Secco Dry	ISO-X12	4
Solidità del colore allo strofinio Colour fastness to rubbing	Umido Wet	ISO-X12	4
Resistenza all'abrasione Abrasion	≥ 50.000 Cicli ≥ 50.000 Cycles	Martindale	Heavy duty / 10 year guarantee
Resistenza alla luce artificiale Tear growth resistance		ISO 105-B02	6
Resistenza alla sigaretta e alla piccola fiamma Burning behaviour to cigarettes and match flame	Il rischio di infiammabilità dipende dai componenti usati. Questi valori sono stati testati usando 34-38 kg/m³ CMHR pelle Flammability performance is dependent on components used. This range has been tested using 34-38 kg/m ³ CMHR foam unless otherwise stated	EN 1021-1 EN 1021-2 BS 7176 Low Hazard	OK
Resistenza al fuoco Burning behaviour		1IM UNI 9175	OK
Pulizia Cleaning	Lavaggio a 60°C. Pulire con un panno e usare un prodotto specifico per tappezzeria Washable to 60°C. Vacuum regularly. Wipe clean with a dramp cloth or shampoo using proprietary upholstery shampoo		
Colore Colour	Leggere differenze di colore fra una partita e l'altra sono da considerarsi normali Slight color differences between one lot and another have to be considered within commercial tolerance		

Note

- Per rimuovere la polvere utilizzare un aspirapolvere.
- Ogni macchia o sporcizia devono essere puliti immediatamente con una soluzione di sapone neutro utilizzando un panno con movimenti circolari regolari.
- Non si accettano responsabilità per eventuali danni derivanti da un uso improprio, pulizia con prodotti chimici aggressivi o impregnazione con prodotti non idonei.

- To remove dust use a vacuum cleaner.
- Any stain, spills or soiling should be cleaned up promptly with a neutral soap solution using a cloth in smooth circular movements.
- We do not accept responsibility for any damage resulting from inappropriate use, chemical cleaning or additional impregnation.

- I risultati analitici sono riferiti esclusivamente al campione provato.
- Alterazioni del colore sono tollerate secondo gli standard industriali e non costituiscono motivo di contestazione.
- Ci riserviamo il diritto di modificare in qualsiasi momento e senza preavviso le specifiche del prodotto.

- The analytical results are referred only to the sample tested.
- Discolouration and colour deviations tolerated by permissible industrial standards which do not constitute reasons for claims.
- We reserve the right to modify, at any moment and without notice any product specifications.

TESSUTO FABRIC

Poliè



4007



4011



3012



7048



6016



6003



8078



8010



8033



2036



1005



1008

Specifiche tecniche • Technical Specifications

Tipologia Typology	Tessuto per arredamento Upholstery fabric			
Origine Origin	Europea European			
Peso Weight	350 g/ml \pm 5% 250 g/m ² \pm 5%			
Larghezza Roll width	140 cm \pm 2 cm			
Lunghezza (media) Roll length (average)	50 ml \pm 10% cm			
Composizione Composition	Poliestere 100% Polyester 100%			
Solidità del colore allo strofinio Colour fastness to rubbing	Secco / Dry - Umido / Wet Tolleranza / Tolerance	EN ISO 105-X12	Scala dei grigi Grey Scale	4 / 5 4 / 5
Solidità del colore alla luce artificiale Colour fastness to artificial light	Tolleranza / Tolerance	UNI EN ISO 105 B02	Scala dei blu Blue Scale	6 5 / 8
Resistenza al fuoco Burning behaviour		California Technical Bulletin 117:2013		Passa Pass
Resistenza all'abrasione Abrasion	> 150.000 \pm 10% Cicli Martindale > 150.000 \pm 10% Cycles Martindale	EN ISO 12947/2		
Resistenza al pilling Pilling	Foto standard / Standard photo Tolleranza / Tolerance	EN ISO 12945/2		5 4 / 5
Colore Colour	Leggere differenze di colore fra una partita e l'altra sono da considerarsi normali Slight color differences between one lot and another have to be considered within commercial tolerance			
Note Notes	Servizio taglio Cut service			

- Per rimuovere la polvere utilizzare un aspiralvetro.
- Ogni macchia o sporcizia devono essere puliti immediatamente con una soluzione di sapone neutro utilizzando un panno con movimenti circolari regolari.
- Non si accettano responsabilità per eventuali danni derivanti da un uso improprio, pulizia con prodotti chimici aggressivi o impregnazione con prodotti non idonei.


- I risultati analitici sono riferiti esclusivamente al campione provato
- Alterazioni del colore sono tollerate secondo gli standard industriali e non costituiscono motivo di contestazione.
- Ci riserviamo il diritto di modificare in qualsiasi momento e senza preavviso le specifiche del prodotto.

- To remove dust use a vacuum cleaner.
- Any stain, spills or soiling should be cleaned up promptly with a neutral soap solution using a cloth in smooth circular movements.
- We do not accept responsibility for any damage resulting from inappropriate use, chemical cleaning or additional impregnation.


- The analytical results are referred only to the sample tested.
- Discolouration and colour deviations tolerated by permissible industrial standards which do not constitute reasons for claims.
- We reserve the right to modify, at any moment and without notice any product specifications.

TESSUTO FABRIC

Realpuma




434S




371S



GLS



98S



DGRS



560S



LV25A



BLS



PT6A

Specifiche tecniche • Technical Specifications

Tipologia Typology	Tessuto tridimensionale per arredamento Three-dimensional upholstery fabric
Origine Origin	NOT EUR 1
Spessore Thickness	4,0 mm ± 5%
Peso Weight	230 g/m ² ± 5%
Larghezza Roll width	150 cm
Lunghezza (media) Roll length (average)	50 mt
Composizione Composition	Poliestere 100% Polyester 100%
Colore Colour	Leggere differenze di colore fra una partita e l'altra sono da considerarsi normali Slight color differences between one lot and another have to be considered within commercial tolerance
Note Notes	Servizio taglio Cut service

- Per rimuovere la polvere utilizzare un aspiralvetro.
- Ogni macchia o sporcizia devono essere puliti immediatamente con una soluzione di sapone neutro utilizzando un panno con movimenti circolari regolari.
- Non si accettano responsabilità per eventuali danni derivanti da un uso improprio, pulizia con prodotti chimici aggressivi o impregnazione con prodotti non idonei.

- I risultati analitici sono riferiti esclusivamente al campione provato
- Alterazioni del colore sono tollerate secondo gli standard industriali e non costituiscono motivo di contestazione.
- Ci riserviamo il diritto di modificare in qualsiasi momento e senza preavviso le specifiche del prodotto.

- To remove dust use a vacuum cleaner.
- Any stain, spills or soiling should be cleaned up promptly with a neutral soap solution using a cloth in smooth circular movements.
- We do not accept responsibility for any damage resulting from inappropriate use, chemical cleaning or additional impregnation.

- The analytical results are referred only to the sample tested.
- Discolouration and colour deviations tolerated by permissible industrial standards which do not constitute reasons for claims.
- We reserve the right to modify, at any moment and without notice any product specifications.

TESSUTO FABRIC

RP380 - RP380FR



371



434*




182*



504*



98



560*

Il campo contrassegnato dal simbolo * indica il colore disponibile nella versione ignifuga
The field contraded by the symbol * marks the color available in the fire retardant version

Specifiche tecniche • Technical Specifications

Tipologia Typology	Tessuto per arredamento Upholstery fabric		
Origine Origin	Extra Europea Extra European		
Peso Weight	255 g/m ² ± 5% - 380 gr/lml		
Larghezza Roll width	150 cm		
Lunghezza (media) Roll length (average)	50 mt		
Composizione Composition	Polipropilene 100% Polypropylene 100%		
Solidità del colore allo strofinio Colour fastness to rubbing	UNI EN ISO 105-X12:2016		> 4
Solidità del colore alla luce artificiale Colour fastness to artificial light	UNI EN ISO 105 B02	Scala dei grigi Grey Scale	≥ 4
Resistenza al fuoco Burning behaviour	Classe 1IM UNI 9175:1987 UNI 9175-FA 1:1994		Passa Pass
Resistenza all'abrasione Abrasion	> 22.000 Cicli > 22.000 Cycles	UNI ISO 12947-2:16 Martindale	
Resistenza al pilling Pilling	5.000	UNI ISO 12945-2:02	Passa Pass
Rottura alla trazione Tensile strenght	Ordito / Warp Trama / Weft	ISO 1421	> 310 N > 270 N
Allungamento a rottura Elongation at break	Ordito / Warp Trama / Weft	ISO 1421	21% 15%
Colore Colour	Leggere differenze di colore fra una partita e l'altra sono da considerarsi normali Slight color differences between one lot and another have to be considered within commercial tolerance		
Note Notes	Servizio taglio Cut service		

- Per rimuovere la polvere utilizzare un aspirapolvere.
- Ogni macchia o sporcizia devono essere puliti immediatamente con una soluzione di sapone neutro utilizzando un panno con movimenti circolari regolari.
- Non si accettano responsabilità per eventuali danni derivanti da un uso improprio, pulizia con prodotti chimici aggressivi o impregnazione con prodotti non idonei.

- To remove dust use a vacuum cleaner.
- Any stain, spills or soiling should be cleaned up promptly with a neutral soap solution using a cloth in smooth circular movements.
- We do not accept responsibility for any damage resulting from inappropriate use, chemical cleaning or additional impregnation.

- I risultati analitici sono riferiti esclusivamente al campione provato.
- Alterazioni del colore sono tollerate secondo gli standard industriali e non costituiscono motivo di contestazione.
- Ci riserviamo il diritto di modificare in qualsiasi momento e senza preavviso le specifiche del prodotto.

- The analytical results are referred only to the sample tested.
- Discolouration and colour deviations tolerated by permissible industrial standards which do not constitute reasons for claims.
- We reserve the right to modify, at any moment and without notice any product specifications.



TESSUTO FABRIC


Tekno



01



02




50



66



52



60




53




69




56



58



55



04



67



63



51



61



03



62



54



64



65



59



68



57

Specifiche tecniche • Technical Specifications

Tipologia Typology	Tessuto per arredamento Upholstery fabric		
Origine Origin	Europea European		
Peso Weight	380 g/m ² ± 10%		
Larghezza Roll width	140 cm ± 2 cm		
Lunghezza (media) Roll length (average)	25 mt ± 10%		
Composizione Composition	Poliestere 100% Polyester 100%		
Solidità del colore allo strofinio Colour fastness to rubbing	Secco Dry	EN ISO 105-X12	5
Solidità del colore allo strofinio Colour fastness to rubbing	Umido Wet	EN ISO 105-X12	5
Solidità del colore alla luce artificiale Colour fastness to artificial light	UNI EN ISO 105 B02		5
Resistenza al fuoco Burning behaviour	1 IM UNI 9175 EN 1021-1:2006 EN 1021-1-2:2006 CRIB 5 TB 117:2013 IMO M1 B1		Passa Pass
Resistenza all'abrasione Abrasion	> 100.000 Cicli Martindale > 100.000 Cycles Martindale		
Colore Colour	Leggere differenze di colore fra una partita e l'altra sono da considerarsi normali Slight color differences between one lot and another have to be considered within commercial tolerance		
Note Notes	Servizio taglio Cut service		

- Per rimuovere la polvere utilizzare un aspiralvere.
- Ogni macchia o sporcizia devono essere puliti immediatamente con una soluzione di sapone neutro utilizzando un panno con movimenti circolari regolari.
- Non si accettano responsabilità per eventuali danni derivanti da un uso improprio, pulizia con prodotti chimici aggressivi o impregnazione con prodotti non idonei.


- I risultati analitici sono riferiti esclusivamente al campione provato
- Alterazioni del colore sono tollerate secondo gli standard industriali e non costituiscono motivo di contestazione.
- Ci riserviamo il diritto di modificare in qualsiasi momento e senza preavviso le specifiche del prodotto.

- To remove dust use a vacuum cleaner.
- Any stain, spills or soiling should be cleaned up promptly with a neutral soap solution using a cloth in smooth circular movements.
- We do not accept responsibility for any damage resulting from inappropriate use, chemical cleaning or additional impregnation.


- The analytical results are referred only to the sample tested.
- Discolouration and colour deviations tolerated by permissible industrial standards which do not constitute reasons for claims.
- We reserve the right to modify, at any moment and without notice any product specifications.

RETE MESH


Aria



SKY



FOG



BLACK



APPLE

Specifiche tecniche • Technical Specifications

Tipologia Typology	Tessuto in rete Mesh fabric		
Origine Origin	Extra Europea Extra European		
Spessore Thickness	0.9 mm ± 5%	ISO 2686-3	
Peso Weight	350 gr/m2 +5%	ISO 2686-2	
Larghezza Roll width	150 cm		
Lunghezza (media) Roll length (average)	50 mt		
Composizione Composition	Poliestere 100% Polyester 100%		
Solidità del colore allo strofinio Colour fastness to rubbing	Secco Dry	UNI EN ISO 105-X12:2016	4 / 5
Solidità del colore allo strofinio Colour fastness to rubbing	Umido Wet	UNI EN ISO 105-X12	> 4
Solidità del colore alla luce artificiale Colour fastness to artificial light		UNI EN ISO 105 B02:2014	Scala dei grigi Grey Scale 4
Resistenza al fuoco* Burning behaviour		BS EN 1021-1:2014 BS EN 1021-2 2014 UNI 1975:2010	Passa Pass
Colore Colour	Leggere differenze di colore fra una partita e l'altra sono da considerarsi normali Slight color differences between one lot and another have to be considered within commercial tolerance		
Note Notes	Servizio taglio. Disponibile in classe 1IM m.o.q 500 metri lineari* Cut service. Available fire retardant m.o.q. 500 linear meters		

- Per rimuovere la polvere utilizzare un aspirapolvere.
- Ogni macchia o sporcizia devono essere puliti immediatamente con una soluzione di sapone neutro utilizzando un panno con movimenti circolari regolari.
- Non si accettano responsabilità per eventuali danni derivanti da un uso improprio, pulizia con prodotti chimici aggressivi o impregnazione con prodotti non idonei.

- I risultati analitici sono riferiti esclusivamente al campione provato.
- Alterazioni del colore sono tollerate secondo gli standard industriali e non costituiscono motivo di contestazione.
- Ci riserviamo il diritto di modificare in qualsiasi momento e senza preavviso le specifiche del prodotto.


- To remove dust use a vacuum cleaner.
- Any stain, spills or soiling should be cleaned up promptly with a neutral soap solution using a cloth in smooth circular movements.
- We do not accept responsibility for any damage resulting from inappropriate use, chemical cleaning or additional impregnation.

- The analytical results are referred only to the sample tested.
- Discolouration and colour deviations tolerated by permissible industrial standards which do not constitute reasons for claims.
- We reserve the right to modify, at any moment and without notice any product specifications.




RETE MESH

Mesh 18




1BA




112SL




42BE



224GL




371AR



434RS




168VR



518BL



105DGR



560NR

Specifiche tecniche • Technical Specifications

Tipologia Typology	Tessuto in rete Mesh fabric		
Origine Origin	Extra Europea Extra European		
Spessore Thickness	0.9 mm ± 5%	ISO 2686-3	
Peso Weight	430 gr/m2 +5%	ISO 2686-2	
Larghezza Roll width	125 cm		
Lunghezza (media) Roll length (average)	40 mt		
Composizione Composition	Poliestere 100% Polyester 100%		
Solidità del colore allo strofinio Colour fastness to rubbing	Secco Dry	UNI EN ISO 105-X12:2016	> 3
Solidità del colore allo strofinio Colour fastness to rubbing	Umido Wet	UNI EN ISO 105-X12	> 4
Solidità del colore alla luce artificiale Colour fastness to artificial light		UNI EN ISO 105 B02:2014	Scala dei grigi Grey Scale 5
Resistenza al fuoco Burning behaviour		BS EN 1021-1:2014 BS EN 1021-2 2014 UNI 1975:2010	Passa Pass
Resistenza all'abrasione Abrasion	> 135.000 Cicli > 135.000 Cycles	ISO 12947/2:16 Martindale	Passa Pass
Rottura alla trazione Tensile strenght	Ordito / Warp Trama / Weft	ISO 1421	> 270 N > 190 N
Allungamento a rottura Elongation at break	Ordito / Warp Trama / Weft	ISO 1421	138,9% ≥ 5% 104,7% ≥ 5%
Colore Colour	Leggere differenze di colore fra una partita e l'altra sono da considerarsi normali Slight color differences between one lot and another have to be considered within commercial tolerance		
Note Notes	Servizio taglio Cut service		

- Per rimuovere la polvere utilizzare un aspirapolvere.
- Ogni macchia o sporcizia devono essere puliti immediatamente con una soluzione di sapone neutro utilizzando un panno con movimenti circolari regolari.
- Non si accettano responsabilità per eventuali danni derivanti da un uso improprio, pulizia con prodotti chimici aggressivi o impregnazione con prodotti non idonei.

- To remove dust use a vacuum cleaner.
- Any stain, spills or soiling should be cleaned up promptly with a neutral soap solution using a cloth in smooth circular movements.
- We do not accept responsibility for any damage resulting from inappropriate use, chemical cleaning or additional impregnation.

- I risultati analitici sono riferiti esclusivamente al campione provato.
- Alterazioni del colore sono tollerate secondo gli standard industriali e non costituiscono motivo di contestazione.
- Ci riserviamo il diritto di modificare in qualsiasi momento e senza preavviso le specifiche del prodotto.

- The analytical results are referred only to the sample tested.
- Discolouration and colour deviations tolerated by permissible industrial standards which do not constitute reasons for claims.
- We reserve the right to modify, at any moment and without notice any product specifications.



RETE MESH

Mesh 20 FR Basket



BA



GR



VR



BL



RS



AR



NR*

Il campo contrassegnato dal simbolo * indica il colore disponibile nella versione ignifuga
The field contraded by the symbol * marks the color available in the fire retardant version

Specifiche tecniche • Technical Specifications

Tipologia Typology	Tessuto in rete Mesh fabric		
Origine Origin	Europa European		
Spessore Thikness	1 mm ± 5%		
Peso Weight	350 g/m ² ± 5%		
Larghezza Roll width	150 cm		
Lunghezza (media) Roll lenght (average)	40 mt		
Composizione Composition	Poliestere 100% Polyester 100%		
Resistenza alla sigaretta e alla piccola fiamma Burning behaviour to cigarette and match flame	EN1021/1-2		SI YES
Resistenza al fuoco Burning behaviour	UNI 9175 classe 11M		SI YES
Resistenza all'abrasione Abrasion	> 60.000 Cicli > 60.000 Cycles	ISO 12947/1-2 Martindale	
Rottura alla trazione Tensile strenght	Ordito / Warp Trama / Weft	EN ISO 13934	< 7 < 20
Allungamento a rottura Elongation at break	Ordito / Warp Trama / Weft	EN ISO 13934	> 900 > 900
Colore Colour	Leggere differenze di colore fra una partita e l'altra sono da considerarsi normali Slight color differences between one lot and another have to be considered within commercial tolerance		
Note Notes	Servizio taglio Cut service		

- Per rimuovere la polvere utilizzare un aspiralvere.
- Ogni macchia o sporcizia devono essere puliti immediatamente con una soluzione di sapone neutro utilizzando un panno con movimenti circolari regolari.
- Non si accettano responsabilità per eventuali danni derivanti da un uso improprio, pulizia con prodotti chimici aggressivi o impregnazione con prodotti non idonei.

- I risultati analitici sono riferiti esclusivamente al campione provato
- Alterazioni del colore sono tollerate secondo gli standard industriali e non costituiscono motivo di contestazione.
- Ci riserviamo il diritto di modificare in qualsiasi momento e senza preavviso le specifiche del prodotto.

- To remove dust use a vacuum cleaner.
- Any stain, spills or soiling should be cleaned up promptly with a neutral soap solution using a cloth in smooth circular movements.
- We do not accept responsibility for any damage resulting from inappropriate use, chemical cleaning or additional impregnation.

- The analytical results are referred only to the sample tested.
- Discolouration and colour deviations tolerated by permissible industrial standards which do not constitute reasons for claims.
- We reserve the right to modify, at any moment and without notice any product specifications.